

Прайс лист SAMSUNG Июнь 2017

Картинка	Модель	Описание	Розница
			USD
Телекамера сетевая			
	SNH-P6410BN	Wi-Fi камера внутренняя, 1080p@30fps, H.264, MJPEG, 1/2.8" 2M CMOS, 128°, WDR (2M@15fps), MD, 64GB microSD card support, IR 15m, Bi-directional audio, Audio output, Mono jack)	171,00
	SNH-E6440BN	Wi-Fi камера уличная, 1080p@20fps, H.264, MJPEG, 1/2.8" 2M CMOS, 128°, MD, 32GB microSD card support, IR 5m, Bi-directional audio, -10°C ~ 50°C	216,00
	SNB-6003P	IP-камера с функцией день-ночь (эл.) 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 0,1/0.01лк, без объектива, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), Defog, аудиодетектор, H.264, M- JPEG, 60к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт ,73x67x148 мм, 395гр.	399,60
	SNB-6004P	IP-камера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 0,1/0.01лк, доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω, без объектива, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 100ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 60к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт , 73x67x148 мм, 395гр.	633,83

	SNB-6004FP	IP-камера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) с оптическим интерфейсом SFP, 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 0,1/0.01лк, доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω, без объектива, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 60к/сек, SFP (LC type), 100 Base-FX, 1000 Base-X, поддержка IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, аудио: 1вх / 1 вых., встроенный микрофон, аудиодетектор, тревожные входы/выходы: 1/1, micro SD/SDHC/SDXC-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V, макс. 12,5Вт, 73x67x148 мм, 385гр.	711,92
	SNB-6005P	IP-камера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/1.9" CMOS, 2.12Мпикс 1937 x 1097, 0.015Lux@F1.2 (Color), 0.0015Lux@F1.2 (B/W), доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω, без объектива, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 100ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 60к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт , 73x67x148 мм, 395гр.	340,00
	SNB-6011BP	Телекамера сетевая (IP) стандартная (box): 1/2.8" CMOS; 0.3 лкс; День/Ночь TDN (мех. ИК-фильтр) Авто/Фикс./Внешн.вход.; С выносным объективом; Разрешение до FHD 1080p@60 к/с, H.264, M-JPEG; BLC, WB, AGC, OSD, DIS, Simple focus; маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия); Аудиовходы/ выходы: 1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт; Слот micro SD/SDHC;ONVIF S; Питание: =12В, ~PoE; Объектив: 24х 50мм, корпус 131.1х28х 86мм	620,06
	SNB-7004P	Телекамера сетевая (IP) стандартная (box):1/2.8"CMOS; 0.1/0.01 лкс; День/Ночь TDN (мех. ИК-фильтр); Авто/Фикс./Внешн.вход.; Без объектива C/CS-крепление; Разрешение до 3МП@30 к/с, H.264, M-JPEG; BLC,WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, Simple focus; маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия); Аудиовходы/ выходы: 1/1;Тревожные входы/выходы: 1/1; RS-485; Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch; 12,5Вт; Слот micro SD/SDXC/SDHC; ONVIF S; Питание: =12В, ~24В, PoE; 73x67x148	335,00
	SNB-8000P	Телекамера сетевая (IP) стандартная (box): 1/1.8" CMOS; 0.2/ 0.02 лкс; День/Ночь TDN (мех. ИК-фильтр) Авто/Фикс./Внешн.вход.; Без объектива C/CS-крепление; Разрешение до 8 МП@20 к/с, H.264, M-JPEG; BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, Simple focus; маскинг зон, WiseNetIII DSP, DWDR, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия); Аудиовходы/ выходы:1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; RS-485; Samsung-T/E, Pelco-P/D,Sungjin, Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch; 12,5Вт; Слот micro SD/SDHC/SDXC; ONVIF S; Питание: =12В, ~24В,PoE; 73x67x148	794,59

	SNB-9000P	IP-камера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/2.3" CMOS, 4K (макс. 12МПикс 4000 x 3000), доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω, чувствительность 1,41/0.14лк, без объектива, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, SimpleFocus, 8х цифровой зум, маскинг зон, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 20 к/сек (12МПикс), 30к/сек (4K), 10/100 Base-T Ethernet, SDXC-порт для карты записи 128GB, встроенный микрофон, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; RS-485; 12,5Вт, 78x67x131 мм, 395гр.	1 010,47
	SND-L5013P	IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл. ИК фильтр), 1/3" CMOS, 1.3Мпикс 1280x1024, 30 к/с., 0,085/0,085лк, BLC, WB, LDC, AGC, ONVIF, объектив f=3,6 мм, маскинг зон, SSNR, детектор движения, детектор внешнего воздействия, коридорный вид, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио: микрофон., SDHC-порт для карты памяти, питание PoE класс 2, потребляемая мощность: макс. 2,4 Вт, Ø 110 x 86мм, 240г.	100,67
	SND-L6012P	IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.), 1/3" CMOS, 2Мпикс 1280x1024, 30 к/с., 0,15/0,15лк, BLC, WB, LDC, AGC, ONVIF, объектив f=2,8 мм, Н : 110° / V : 61°, маскинг зон, SSNR, детектор движения, детектор внешнего воздействия, коридорный вид, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио: микрофон., SDHC-порт для карты памяти, питание PoE класс 2, потребляемая мощность: макс. 2,4 Вт, -10°C ~ +55°C, Ø 110 x 86мм, 240г.	93,07
	SND-L6013P	IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.), 1/3" CMOS, 2Мпикс 1280x1024, 30 к/с., 0,15/0,15лк, BLC, WB, LDC, AGC, ONVIF, объектив f=3,6 мм, Н : 86.5° / V : 47.8°, маскинг зон, SSNR, детектор движения, детектор внешнего воздействия, коридорный вид, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио: микрофон., SDHC-порт для карты памяти, питание PoE класс 2, потребляемая мощность: макс. 2,4 Вт, -10°C ~ +55°C, Ø 110 x 86мм, 250г.	76,00
	SND-6083P	IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60 к/с.(2 МП), объектив f=3.8-8.5 мм, 0,1/0,1лк, BLC, WB, AGC, DIS, ONVIF, WDR 120ДБ, маскинг зон, SSNRIII, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор внешнего воздействия), тревожные входы/выходы: 1/1, H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх.; micro-SD порт для карты записи, питание DC 12V, PoE класс 3, потребляемая мощность: Макс. 10 Вт., Ø 132.1 x 107.6мм, 485г.	548,88

	SND-6084P	IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60к/сек (2МР), 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=3-8,5 мм, 16х цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 100ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / PoE class 3, тревожные входы/выходы: 1/1; питание DC 12V / PoE class 3, max 11Вт, Ø132.1 x 107.6мм, 505 г.	632,00
	SND-7084P	IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 3Мпикс 2048x1536, 30 к/сек (3МР), 60к/сек (2МР), 0,1/0,01лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=3-8,5 мм, 16х цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи (карта 4GB в комплекте), аудиодетектор, питание DC 12V / PoE class 3, тревожные входы/выходы: 1/1; питание DC 12V / PoE class 3, max 11,6 Вт, Ø132.1 x 107.6мм, 605 г.	808,36
	SND-E5011RP	IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 25 м, 1/3" CMOS, 1.3Мпикс 1280x960, 30 клс., объектив f=3.6 мм, 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, SSDR, ONVIF, маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 4,8 Вт., Ø 100 x 89.6мм, 260 г.	105,86
	SND-L5083RP	IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 15м., 1/3" CMOS, 1.3Мпикс 1280x1024, 30 клс., 0,04/0лк, BLC, WB, AGC, ONVIF, вариофокальный объектив f=2.8-12 мм, маскинг зон, DWDR, SSNR, LDC, коридорный вид, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио:микрофон; SDHC-порт для карты записи, питание PoE (IEEE802.3af, класс 2), потребляемая мощность: макс. 5.4 Вт, Ø 119.8 x 98.8мм, 290г.	150,05
	SND-E6011RP	IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 25 м, 1/3" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30 клс., объектив f=3.6 мм, 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, SSDR, ONVIF, маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 4,8 Вт., Ø 100 x 89.6мм, 260 г.	117,88

	SND-6011RP	IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 10 м, 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30к/сек (2MP), 0,3/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, фиксированный объектив f=3.8 mm, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор внешнего воздействия), тревожный вход; H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, micro SDXC-порт для карты памяти, питание PoE, max 8 Вт, Ø120.0 x 101.8мм, 380 г.	312,32
	SND-L6013RP	IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 15 м., 1/2.9" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30 к/с., объектив f=3.6 mm, 0,15/0лк, BLC, WB, AGC, LDC, ONVIF, маскинг зон, SSNR, коридорный вид, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : микрофон.; micro-SD порт для карты памяти, питание PoE (IEEE802.3af, класс 2), Потребляемая мощность: Макс. 2,4 Вт., Ø110.0 x 86.0мм, 250г.	106,35
	QND-6010RP	IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), внутренняя купольная с фиксированным объективом f=2,8mm, гориз. угол обзора 110°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., цв. TBD/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); переворот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, - 10°C ~ +55°C, Ø119.8 x 98.8 мм, вес TBD г.	152,72
	SND-L6083RP	IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.9" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30 к/с., объектив f=2.8-12 mm, 0,095/0лк, BLC, WB, AGC, LDC, ONVIF, маскинг зон, SSNR, коридорный вид, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, встроенный микрофон.; micro-SD порт для карты записи, питание PoE (IEEE802.3af, класс 2), Потребляемая мощность: макс. 5,4 Вт., Ø 119,8 x 98,8, вес 290г.	151,94
	QND-6020RP	IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), внутренняя купольная с фиксированным объективом f=3,6mm, гориз. угол обзора 86,48°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., цв. TBD/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); переворот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, - 10°C ~ +55°C, Ø119.8 x 98.8 мм, вес TBD г.	152,72

	SND-6084RP	IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 15 м., 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60к/сек (2МР), 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=3-8,5 mm, 16х цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 100Дб, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, М- JPEG, , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / PoE class 3, тревожные входы/выходы: 1/1; питание DC 12V / PoE class 3, max 9Вт, Ø132.1 x 107.6мм, 525 г.	467,00
	QND-7010RP	IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), внутренняя купольная с фиксированным объективом f=2,8mm, гориз. угол обзора 110°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. 0,1/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, М- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переворот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -10°C ~ +55°C, Ø119.8 x 98.8 мм, вес TBD г.	192,92
	QND-6030RP	IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), внутренняя купольная с фиксированным объективом f=6mm, гориз. угол обзора 52,54°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., цв. TBD/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, М- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); переворот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -10°C ~ +55°C, Ø119.8 x 98.8 мм, вес TBD г.	218,17
	QND-7020RP	IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), внутренняя купольная с фиксированным объективом f=3,6mm, гориз. угол обзора 81°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, М- JPEG до 3 независимых видео профайлов, RJ-45 (10/100BASE-T); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переворот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -10°C ~ +55°C, Ø119.8 x 98.8 мм, вес TBD г.	192,92

	QND-6070RP	IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), внутренняя купольная с варифокальным объективом f=2.8 ~ 12 мм. (4.3х), гориз. угол обзора 52,54°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., цв. TBD/ Олк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); переверт изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -10°C ~ +55°C, Ø119.8 x 98.8 мм, вес TBD г.	321,51
	QND-7030RP	IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), внутренняя купольная с фиксированным объективом f=6mm, гориз. угол обзора 53°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), Олк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов, RJ-45 (10/100BASE-T); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переверт изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -10°C ~ +55°C, Ø119.8 x 98.8 мм, вес TBD г.	241,13
	QND-7080RP	IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), купольная с моторизованным DC-объективом f=2,8-12mm, гориз. угол обзора TBD°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. TBD/ Олк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переверт изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -10°C ~ +55°C, Ø119.8 x 98.8 мм, вес TBD г.	516,72
	SND-7084RP	IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 25 м., 1/2.8" CMOS, 3Мпикс 2048x1536, 30 к/сек (3MP), 60к/сек (2MP), 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, моторизованный объектив f=3-8,5 mm, SimpleFocus, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, тревожные входы/выходы: 1/1; питание DC 12V / PoE class 3, max 11 Вт, Ø132.1 x 107.6мм, 575 г.	884,15

	PND-9080RP	IP-камера 12Мпикс (4000х3000), внутренняя купольная с моторизованным Р-iris объективом f=4,5-10 мм, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 15 м., матрица 1/1.7" 12.4Мпикс CMOS (4168 x 3062), 20 к/сек (12Мпикс), 30к/сек (8Мпикс), 0.3Lux (1/30сек, F1.6, 30IRE)/0лк с ИК подсветкой; скорость затвора 2 ~ 1/12,000 сек.; H.265, H.264, M- JPEG до 10 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100/1000BASE-T), доп. композитный видеовыход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; WDR 120Дб, усиление контраста SSDR, шумоподавление SSNR (2D+3D фильтр), антитуман (Defog); детектор движения (8 зон), маскирование (16 зон); встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, вход/выход из зоны, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор внешнего воздействия, детектор звука, цифровой трэкинг, WiseStream, Smart Codec); переворот изображения Hallway view (90° / 270°); аудио: встроенный микрофон, линейный вход 2.5V DC (4mA)/выход 3,5 мм.; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IK08;	1 044,92
	SNV-6012MP	IP-камера купольная уличная (до -30С) антивандальная, с функцией день-ночь (эл.), 1/2.8" CMOS, 1920х1080, 30к/сек (2МР), 0,15/0,15лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16х цифровой зум, фиксированный объектив f=3 мм, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSDR, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, SDXC-порт для карты записи; IP66; IK10; EN50155, EN50121PoE class 3, max 7,5Вт 135.2 x 54.3 x 124.5мм, 530 г.	519,02
	SNV-6013P	IP-камера купольная уличная (до -30С) антивандальная, с функцией день-ночь (эл.), 1/2.8" CMOS, 1920х1080, 30к/сек (2МР), 0,3/0,3лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16х цифровой зум, фиксированный объектив f=2.8 мм, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, SDXC-порт для карты записи; IP66; IK10; PoE class 3, max 7,5Вт, Ø112.8 x 63.7мм, 550 г.	505,24
	SNV-6084P	IP-камера купольная уличная (до -40С) антивандальная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920х1080, 60к/сек (2МР), 0,1/0,01лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=3-8,5 мм, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, тревожные входы/выходы: 1/1; IP66;IK10, питание DC 12V/24AC/PoE, max 14Вт, Ø160 x 118.5мм, 985 г.	492,62
	SNV-7084P	IP-камера купольная уличная (до -40С) антивандальная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 3Мпикс 2048х1536, 30 к/сек (3МР), 60к/сек (2МР), 0,1/0,01лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=3-8,5 мм, 16х цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи (карта 4GB в комплекте), аудиодетектор, питание DC 12V / PoE class 3, тревожные входы/выходы: 1/1; IP66; IK10, питание DC 12V / PoE class 3, max 13 Вт, Ø160 x 118.5мм, 960 г.	1 005,88

	SNV-8080P	IP-камера купольная уличная (до -40С) антивандальная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/1.8" CMOS, 5Мпикс 2592x1944, 20 к/сек (5MP), 30к/сек (2MP), 0,2/0,02лк, BLC, WB, AGC, OSD, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=3,6-9,4 мм, маскинг зон, SSDR, SSNRIII, детектор внешнего воздействия, H.264, М- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, тревожные входы/выходы: 1/1; IP66; IK10, питание DC 12V / AC 24V / PoE class 3DC, max 14,2 Вт, Ø160 x 118.5мм, 980 г	1 097,73
	SNV-L5083RP	Телекамера сетевая (IP) фикс. купольная (minidome): 1/3" 1.37М CMOS; 0,04/0лк (ИК вкл.), День/Ночь TDN (мех. ИК-фильтр); Встр. объектив 2.8-12мм, DC-iris; Разрешение до HD 720p@25к/с, H.264, М-JPEG; BLC, WB, AGC, LDC, маскинг зон, SSNR, SSDR, DWDR, коридорный формат, встроенная видеоаналитика (детектор движения, саботажа); Встр. ИК-подсветка до 20м; Аудиовходы/выходы: 1/0; Слот microSD/SDHC, поддержка NAS; ONVIF S; Питание: PoE (IEEE802.3af, Class2); Антивандальное исполнение IK10; Уличная -30°С~+55°С, IP66; Ø137x 106.1мм	157,65
	QNV-6010RP	IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), уличная купольная антивандальная с фиксированным объективом f=3,6mm, гориз. угол обзора 86,48°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 25 м., матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., цв. 0,15/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, М- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); переворот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.8W (PoE), Max. 5.7W (12V DC), -30°С ~ +55°С, Ø120.3 x 91.7 мм, вес 490 г.	241,13
	SNV-L6013RP	IP-камера купольная уличная (до -30С) антивандальная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 30к/сек (2MP), 0,15/0,0лк, BLC, WB, AGC, OSD, ONVIF, 16х цифровой зум, фиксированный объектив f=3,6 мм, маскинг зон, SSDR, LDC, коридорный вид, H.264, М-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, SDHC-порт для карты записи; IP66; IK10; PoE class 2, max 5,8Вт 99.0 x 52.0 x 100.0 мм, 300 г.	117,75
	QNV-6020RP	IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), уличная купольная антивандальная с фиксированным объективом f=3,6mm, гориз. угол обзора 86,48°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 25 м., матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., цв. 0,15/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, М- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); переворот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.8W (PoE), Max. 5.7W (12V DC), -30°С ~ +55°С, Ø120.3 x 91.7 мм, вес 490 г.	168,81

	SNV-L6014RMP	IP-камера купольная уличная (до -30С) антивандальная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 30к/сек (2MP), 0,15/0,0лк, BLC, WB, AGC, OSD, ONVIF, 16х цифровой зум, фиксированный объектив f=3,6 мм, маскинг зон, SSDR, LDC, коридорный вид, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, SDHC-порт для карты записи, встроенный микрофон; IP66; IK10; EN50121, ISO 16750-3, M12 PoE class 2, max 5,8Вт 99.0 x 52.0 x 100.0 мм, 300 г. WDR 120ДБ, SSDR, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, SDXC-порт для карты записи; IP66; IK10; EN50155, EN50121PoE class 3, max 7,5Вт 135.2 x 54.3 x 124.5мм, 530 г.	280,16
	QNV-6030RP	IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), уличная купольная антивандальная с фиксированным объективом f=6мм, гориз. угол обзора 52,54°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., цв. 0,15/ Олк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120ДБ, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); переворот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), потребление макс. 6.8W (PoE), Max. 5.7W (12V DC), -30°C ~ +55°C, Ø120.3 x 91.7 мм, вес 490 г.	241,13
	QNV-6070RP	IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), уличная купольная антивандальная с варифокальным объективом f= f=2.8 ~ 12 мм. (4.3х), гориз. угол обзора 52,54°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., цв. TBD/ Олк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120ДБ, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); переворот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -30°C ~ +55°C, Ø120.3 x 91.7 мм, вес TBD г.	362,86
	SNV-6084RP	IP-камера купольная уличная (до -40С), антивандальная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 15м, 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60к/сек (2MP), 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=3-8,5 мм, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSDR, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / PoE class 3, тревожные входы/выходы: 1/1; DC 12V (до -20С)/ AC 24V (до -40С)/ PoE class 3, потребление: max 13,5 Вт, IP66, IK10 Ø160 x 118.5мм, 960 г.	989,79
	SNV-6085RP	IP-камера купольная уличная (до -40С), антивандальная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 20м, 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60к/сек (2MP), 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=10-23 мм, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSDR, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, тревожные входы/выходы: 1/1; DC 12V (до -20С)/ AC 24V (до -40С)/ PoE (IEEE802.3af), потребление: max 12,95 Вт, IP66, IK10 Ø160 x 118.5мм, 985 г.	1 028,84

	QNV-7010RP	IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная купольная антивандальная с фиксированным объективом f=2,8mm, гориз. угол обзора 110°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до TBD м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. 0,1/ Олк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переверт изображения Hallway view (90° / 270°), коррективровка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -30°C ~ +55°C, ØTBD мм, вес TBD г.	257,21
	QNV-7020RP	IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная купольная антивандальная с фиксированным объективом f=3,6mm, гориз. угол обзора 81°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до TBD м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. 0,1/ Олк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переверт изображения Hallway view (90° / 270°), коррективровка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -30°C ~ +55°C, ØTBD мм, вес TBD г.	205,78
	QNV-7030RP	IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная купольная антивандальная с фиксированным объективом f=6mm, гориз. угол обзора 54°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до TBD м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. 0,1/ Олк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переверт изображения Hallway view (90° / 270°), коррективровка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -30°C ~ +55°C, ØTBD мм, вес TBD г.	257,21
	QNV-7080RP	IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная купольная антивандальная с моторизованным DC- объективом f=2,8-12mm, гориз. угол обзора TBD°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. TBD/ Олк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переверт изображения Hallway view (90° / 270°), коррективровка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -30°C ~ +55°C, Ø137.0 x 106.1 мм, вес TBD г.	426,00

	SNV-7084RP	IP-камера купольная уличная (до -40С), антивандальная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 25 м., 1/2.8" CMOS, 3Мпикс 2048x1536, 30 к/сек (3МР), 60к/сек (2МР), 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, моторизованный объектив f=3-8,5 mm, SimpleFocus, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSDR defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи (карта 4GB в комплекте), аудиодетектор, тревожные входы/выходы: 1/1; питание DC 12V (до -20C)/ AC 24V (до -40C)/ PoE class 3 , потребление: max 15 Вт, IP66, IK10, Ø160x 118,5 мм, 975 г.	1 074,78
	SNV-8081RP	IP-камера купольная уличная (до -40С) антивандальная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м., 1/1.8" CMOS, 5Мпикс (2616 x 1976), H.265, H.264, M-JPEG, 30 к/сек (5МР), 60к/сек (2МР), 0.12лк (1/30сек, F1.3, 30IRE)/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, LDC, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=3.93 ~ 9.4 мм, угол обзора 93.4° ~ 39.2°, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNR (2D и 3D фильтр), детектор движения, детектор внешнего воздействия, функция обзора Hallway (90° /270°), , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD/SDHC/SDXC (128GB)-порт для карты записи, запись на NAS и локальный ПК, Open Platform для загрузки доп. видео аналитики, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; max 13.5Вт, исполнение IP66, Ø160.0 x 118.5 мм, 995 г.	1 118,40
	PNV-9080RP	IP-камера 12Мпикс (4000x3000), уличная купольная антивандальная с моторизованным P-iris объективом f=4,5-10 mm, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/1.7" 12.4Мпикс CMOS (4168 x 3062), 20 к/сек (12Мпикс), 30к/сек (8Мпикс), 0.3Lux (1/30сек, F1.6, 30IRE)/0лк с ИК подсветкой;H.265, H.264, M- JPEG до 10 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100/1000BASE-T), доп. композитный видеовыход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; WDR 120ДБ., усиление контраста SSDR, шумоподавление SSNR (2D+3D фильтр), антитуман (Defog); детектор движения (8 зон), маскирование (16 зон); встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, вход/выход из зоны, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор внешнего воздействия, детектор звука, цифровой трекинг, WiseStream, Smart Codec); переворот изображения Hallway view (90° / 270°); аудио: линейный вход 2.5V DC (4mA)/выход 3,5 мм.; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10; -40°С ~ +55°С	1 286,05
	SNF-8010P	IP-камера внутренняя купольная, с объективом рыбий глаз, с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), 1/1.8" CMOS 5Мпикс 2560x2048, 20 к/сек (5МР), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, обзор 360 градусов, объектив 1.14мм, цифровой PTZ, маскинг зон, WDR 60ДБ, SSNR, SSDR, встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, аудиодетектор, детектор движения), раскладка изображение, тревожные входы/выходы: 1/1, цифровой PTZ, 16х цифровой зум H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио вход/выход или встроенный микрофон, SDXC-порт для карты памяти; питание: DC 12V/PoE class3, потребление: max 8,7 Вт, Ø145.9x 49,6 мм, 780 г.	808,36
	SNF-8010VMP	IP-камера внутренняя купольная, с объективом рыбий глаз, с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), 1/1.8" CMOS 2560x2048, 20 к/сек (5МР), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, обзор 360 градусов, объектив 1.14мм, цифровой PTZ, маскинг зон, WDR 60ДБ, SSNR, SSDR, встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, аудиодетектор, детектор движения), раскладка изображение, тревожные входы/выходы: 1/1, цифровой PTZ, 16х цифровой зум H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио вход/выход, SDXC-порт для карты памяти; питание: DC 12V/PoE class3, потребление: max 8,7 Вт, IP66, IK10, EN50155, EN61373, M12 коннектор, Ø145.9x 62,4 мм, 800 г.	902,54

	SNO-E5011RP	IP-камера уличная (до -30С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 25 м, 1/3" CMOS, 1280x1024, 30 к/с., объектив f=3.6 мм, 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, WDR, ONVIF, , маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 4,8 Вт., исполнение IP66, козырек в комплекте, 85.5 x 84.6 x 256.6мм, 785 г.	113,05
	SNO-E5031RP	IP-камера уличная (до -30С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/3" CMOS, 1280x1024, 30 к/с., объектив f=6 мм, 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, WDR, ONVIF, маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 4,8 Вт., исполнение IP66, козырек в комплекте, 85.5 x 84.6 x 256.6мм, 785 г.	113,05
	SNO-E5041RP	IP-камера уличная (до -30С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 50 м, 1/3" CMOS, 1280x1024, 30 к/с., объектив f=8 мм, 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, WDR, ONVIF, маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 6 Вт., исполнение IP66, козырек в комплекте, 85.5 x 84.6 x 256.6мм, 790 г.	120,29
	SNO-L5083RP	IP-камера уличная (до -30С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 м, 1/3" CMOS, 1280x1024, 30 к/с., объектив f=2.8-12 мм, 0,04/0лк, BLC, WB, AGC, LDC, ONVIF, маскинг зон, SSNR, коридорный вид, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх.; micro-SD порт для карты записи, питание PoE (IEEE802.3af, класс 2), Потребляемая мощность: Макс. 5,9 Вт., исполнение IP66, козырек в комплекте, Ø 70.0 x 246.0мм, 650г.	161,45
	SNO-E6011RP	IP-камера уличная (до -30С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 25 м, 1/3" CMOS, 1920x1080, 30 к/с., объектив f=3.6 мм, 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, WDR, ONVIF, маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 4,8 Вт., исполнение IP66, козырек в комплекте, 85.5 x 84.6 x 256.6мм, 797 г.	125,08

	SNO-E6031RP	IP-камера уличная (до -30С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/3" CMOS, 1920x1080, 30 клс., объектив f=6 мм, 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, WDR, ONVIF, маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 4,8 Вт., исполнение IP66, козырек в комплекте, 85.5 x 84.6 x 256.6мм, 794 г.	125,08
	SNO-E6041RP	IP-камера уличная (до -30С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 50 м, 1/3" CMOS, 1920x1080, 30 клс., объектив f=8 мм, 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, WDR, ONVIF, маскинг зон, SSNR, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, 10/100 Base-T Ethernet; питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 6 Вт., исполнение IP66, козырек в комплекте, 85.5 x 84.6 x 256.6мм, 800 г.	132,31
	QNO-6070RP	IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом f=6мм, гориз. угол обзора 52,54°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., цв. TBD/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); перевертот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт., -30°C ~ +55°C, Ø70.0 x 246.0 мм, вес TBD г.	364,00
	SNO-L6013RP	IP-камера уличная (до -30С), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 м, 1/2.9" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30 клс., объектив f=3.6 мм, 0,15/0лк, BLC, WB, AGC, LDC, ONVIF, маскинг зон, SSNR, коридорный вид, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх.; micro-SD порт для карты записи, питание PoE (IEEE802.3af, класс 2), Потребляемая мощность: Макс. 5,7 Вт., исполнение IP66, козырек в комплекте, Ø70.0 x 246.0мм, 250г.	117,75
	QNO-6020RP	IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом f=3,6мм, гориз. угол обзора 86,48°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., цв. TBD/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); перевертот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт., -30°C ~ +55°C, Ø70.0 x 246.0 мм, вес TBD г.	168,81

	QNO-6010RP	IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом f=2,8mm, гориз. угол обзора 110°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., цв. TBD/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); переворот изображения Hallway view (90° / 270°), коррективровка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -30°C ~ +55°C, Ø70.0 x 246.0 мм, вес TBD г.	241,13
	QNO-6030RP	IP-камера 2Мпикс (1920 x 1080), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом f=6mm, гориз. угол обзора 52,54°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., цв. TBD/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); переворот изображения Hallway view (90° / 270°), коррективровка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -30°C ~ +55°C, Ø70.0 x 246.0 мм, вес TBD г.	241,13
	SNO-6011RP	IP-камера уличная (до -30C), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, фиксированный объектив f=3.8 mm, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, micro SDXC-порт для карты записи, питание PoE, тревожный вход; max 8,5Вт, исполнение IP66, козырек в комплекте, 77,1x83,0x302,4 мм, 560 г	298,55
	SNO-6084RP	IP-камера уличная (до -50C), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=3-8,5 mm, 16х цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 60к/сек (2MP), 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; max 19Вт, исполнение IP66, козырек в комплекте, 82,4x82,4x312,6 мм, 1,19 кг	333,00
	QNO-7010RP	IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом f=2,8mm, гориз. угол обзора 110°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. 0,1/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переворот изображения Hallway view (90° / 270°), коррективровка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -30°C ~ +55°C, Ø70.0 x 246.0 мм, вес TBD г.	257,21

	QNO-7020RP	IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом f=3,6mm, гориз. угол обзора 81°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. 0,1/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переворот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -30°C ~ +55°C, Ø70.0 x 246.0 мм, вес TBD г.	205,78
	QNO-7030RP	IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная цилиндрическая с фиксированным объективом f=6mm, гориз. угол обзора 53°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. 0,1/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переворот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -30°C ~ +55°C, Ø70.0 x 246.0 мм, вес TBD г.	257,21
	QNO-7080RP	IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная цилиндрическая с моторизованным DC-объективом f=2,8-12mm, гориз. угол обзора TBD°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. TBD/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); встроенная видеоаналитика (детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream); переворот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), макс. TBD Вт, -30°C ~ +55°C, Ø70.0 x 246.0 мм, вес TBD г.	419,00
	SNO-8081RP	IP-камера уличная (до -40C), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/1.8" CMOS, 5Мпикс (2616 x 1976), H.265, H.264, M- JPEG, 30 к/сек (5MP), 60к/сек (2MP), 0.12лк (1/30сек, F1.3, 30IRE)/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, LDC, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=3.93 ~ 9.4 мм, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNR (2D и 3D фильтр), детектор движения, детектор внешнего воздействия, функция обзора Hallway : 90° /270° , , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD/SDHC/SDXC (128GB)-порт для карты записи, запись на NAS и локальный ПК, Open Platform для загрузки доп. видео аналитики, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; max 13.5Вт, исполнение IP66, козырек в комплекте, 82.0 x 87.0 x 348.3 мм, 1,5 кг	1 102,32

	PNO-9080RP	IP-камера 12Мпикс (4000х3000), уличная с моторизованным P-iris объективом f=4,5-10 mm, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/1.7" 12.4Мпикс CMOS (4168 x 3062), 20 к/сек (12Мпикс), 30к/сек (8Мпикс), 0.3Lux (1/30сек, F1.6, 30IRE)/0лк с ИК подсветкой; скорость затвора 2 ~ 1/12,000 сек.; H.265, H.264, M- JPEG до 10 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100/1000BASE-T), доп. композитный видеовыход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; WDR 120Дб., усиление контраста SSDR, шумоподавление SSNR (2D+3D фильтр), антитуман (Defog); детектор движения (8 зон), маскирование (16 зон); встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, вход/выход из зоны, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор внешнего воздействия, детектор звука, цифровой трекинг, WiseStream, Smart Codec); перевернут изображения Hallway view (90° / 270°); аудио: линейный вход 2.5V DC (4mA)/выход 3,5 мм.; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10; питание 24V AC, 12V DC, PoE	1 345,75
	SNP-3120P	IP-камера PTZ, купольная внутренняя, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/4" CCD, 4CIF, 30к/сек, 0,7/0,07лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=3.69-44.32 мм, 12х оптический зум, 16х цифровой зум, маскинг зон, WDR 52ДБ, SSNRIII, встроенная видеоаналитика (детектор движения), пресеты, H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых., аудиодетектор, SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V / PoE+, потребление: max 15 Вт, Ø174 x 168 мм, 1.2 кг	1 019,66
	SNP-5321HP	IP-камера PTZ, купольная уличная (до -50С), ударостойкая, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" CMOS, 1280х1024, 60к/сек (2MP), 0,05/0,005лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.44-142.6 мм, 32х оптический зум, 16х цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSDR, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых., аудиодетектор, SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V (до -50С)/ PoE+ class 4 (до -30С), потребление: max 65 Вт, Ø223.4 x 293.6 мм, 3.2 кг.	1 050,00
	SNP-5430P	IP-камера PTZ, купольная внутренняя, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/4" CMOS, 1.3Мпикс 1280х1024, 60к/сек (2MP), 0,5/0.01лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=3.5-150.5 мм, 43х оптический зум, 16х цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSDR, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, автотрекинг, H.264, M- JPEG, , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых., аудиодетектор, SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V / PoE class 3, потребление: max 20 Вт, Ø152 x 218 мм, 2.2 кг.	2 794,85
	SNP-5430HP	IP-камера PTZ, купольная уличная (до -50С), ударостойкая, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/4" CMOS, 1280х1024, 60к/сек (2MP), 0,5/0.01лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=3.5-150.5 мм, 43х оптический зум, 16х цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSDR, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, автотрекинг, H.264, M- JPEG, , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых., аудиодетектор, SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V (до -50С)/ PoE class 3 (до -30С), потребление: max 65 Вт, IP66, IK10, Ø220 x 293.6мм, 3.4 кг.	2 990,06

	SNP-L6233P	IP-камера PTZ, купольная внутренняя, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30к/сек, 0,3/0,0015лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.44-102.1 mm, 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100ДБ, SSNRIII, SSDR, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, H.264, M- JPEG, , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V / PoE+ class 4, потребление: max 20 Вт, Ø152 x 218мм, 1.8 кг.	1 035,00
	SNP-L6233HP	IP-камера PTZ, купольная уличная (-50C), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30к/сек, 0,3/0,0015лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.44-102.1 mm, 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100ДБ, SSNRIII, SSDR, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, H.264, M- JPEG, , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; IP66, IK10, питание: AC 24V / PoE+ class 4, потребление: max 65 Вт, Ø223.4 x 293.6, 3.2 кг.	853,00
	SNP-L6233RHP	IP-камера PTZ, купольная уличная (-50C), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенной ИК подсветкой до 100м, 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30к/сек, 0,3/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.4-101.2 mm, 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100ДБ, SSNRIII, SSDR, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, H.264, M- JPEG, , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; IP66, IK10, питание: AC 24V, потребление: max 90 Вт, Ø248.0 x 399.5, 7.1 кг.	920,00
	SNP-6230RHP	IP-камера PTZ, купольная уличная (до -50C), ударостойкая, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой (до 100м), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60к/сек (2MP), 0,3/0 лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.4 ~ 101.2 mm, 23x оптический зум с коррекцией подсветки, 16x цифровой зум, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSDR, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, автотрекинг, H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., аудиодетектор, SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/3; питание: AC 24V, потребление: max 90 Вт, Ø248.0x 399.5 мм, 7.1 кг.	2 847,69
	SNP-6320P	IP-камера PTZ, купольная внутренняя, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60к/сек (2MP), 0,2/0.01лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.44-142.6 mm, 32x оптический зум, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSDR, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, автотрекинг, H.264, M- JPEG, , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V / PoE+ class 4, потребление: max 20 Вт, Ø152 x 218мм, 2.2 кг.	2 962,50

	SNP-6320HP	IP-камера PTZ, купольная уличная (до -50С), антивандальная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60к/сек (2MP), 0,2/0.01лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.44-142.6 mm, 32х оптический зум, 16х цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSSDR, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, автотрекинг, H.264, M- JPEG, , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V (до -50С)/ PoE+ class 4 (до -30С), потребление: max 65 Вт, IP66, IK10, Ø223.4 x 293.6мм, 3.3 кг.	3 100,30
	SNP-6320RHP	IP-камера PTZ, купольная уличная (до -50С), ударостойкая, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой (до 150м), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 60к/сек (2MP), 0,3/0 лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.4-140.8 мм, 32х оптический зум с коррекцией подсветки, 16х цифровой зум, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSSDR, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, автотрекинг, H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., аудиодетектор, SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/3; питание: AC 24V, потребление: max 90 Вт, Ø248.0x 399.5 мм, 7.1 кг.	3 766,29
	SNP-6321P	IP-камера PTZ, купольная внутренняя, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60к/сек (2MP), 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.44-142.6 mm, 32х оптический зум, 16х цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSSDR, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, H.264, M- JPEG, , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V / PoE+ class 4, потребление: max 20 Вт, Ø152 x 218мм, 1.8 кг.	2 732,86
	SNP-6321HP	IP-камера PTZ, купольная уличная (до -50С), ударостойкая, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60к/сек (2MP), 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.44-142.6 mm, 32х оптический зум, 16х цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSSDR, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, H.264, M- JPEG, , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V (до -50С)/ PoE+ class 4 (до -30С), потребление: max 65 Вт, IP66, IK10, Ø223.4 x 293.6мм, 3.2 кг	1 319,00
	SNZ-6320P	Телекамера сетевая (IP) стандартная (box): 1/2.8" 2.38М CMOS; 0.3/0.03лк; День/Ночь (мех. ИК-фильтр) Авто/Фикс./Внешн.вход/Расписание; Встр. объектив-трансфокатор 32х 4.44-142.6мм, 16х цифровой зум, автофокус, DC-iris; Разрешение до FHD 1080p@60к/с, H.264, M- JPEG; BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, SimpleFocus, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSSDR, 2D/3D DNR, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, сабботаж); Аудиовходы/выходы: 1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; RS-485 Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE; Слот microSD/SDHC/SDXC, поддержка NAS; ONVIF S; Питание: =12В, PoE; 72x60x136мм	1 240,11

	SNV-L6014RBMP	IP-камера купольная уличная (до -30С) антивандальная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 30к/сек (2MP), 0,15/0,0лк, BLC, WB, AGC, OSD, ONVIF, 16x цифровой зум, фиксированный объектив f=3,6 мм, маскинг зон, SSDR, LDC, коридорный вид, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, SDHC-порт для карты записи, встроенный микрофон; IP66; IK10; EN50121, ISO 16750-3, M12 PoE class 2, max 5,8Вт 99.0 x 52.0 x 100.0 мм, 300 г., черный корпус	280,00
	XND-6080RVP	IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный моторизованный объектив 2.8 ~ 12 мм. (4.3x); угол обзора Н : 119.5° ~ 27.9° / В : 62.8° ~ 15.7°; чувствительность 0,015Lux (F1.4, 1/30сек.)/чб. 0 (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; (BLC/HLC), (WDR) 150dB; Simple focus); DC или P-Iris; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры) DIS; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика ; аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); цифровой PTZ (24x);питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 11.5W (12VDC)/ Max. 12.95W (PoE)/ Max. 14W (24VAC); -40°C ~ +55°C; IK08, алюминиевый корпус	711,92
	XND-8020RP	IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); WiseStream II; Фиксированный объектив 3.7 мм.; чувствительность цвет. 0,2Lux /чб.0 Lux (ИК-подсветка.); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC, (WDR) 120dB; SSDR; SSNRV (2D+3D фильтры); DIS; Defog; передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover);встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); статистическая видеоаналитика People counting, Heatmap;Queue management; Hallway view; LDC; встроенный микрофон; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), -10°C ~ +55°C; IK08, металлический корпус	806,08
	XND-8030RP	IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); WiseStream II; Фиксированный объектив 4.6 мм.; чувствительность цвет. 0,2Lux /чб.0 Lux (ИК-подсветка.); дополнительный micro USB видеовыход тип В (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC, (WDR) 120dB; SSDR; SSNRV (2D+3D фильтры); DIS; Defog; передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover);встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); статистическая видеоаналитика People counting, Heatmap;Queue management; Hallway view; LDC; встроенный микрофон; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), -10°C ~ +55°C; IK08, металлический корпус	806,08

	XND-8040RP	IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (JPEG); WiseStream II; Фиксированный объектив 7 мм.; чувствительность цвет. 0,2Lux /чб.0 Lux (ИК-подсветка.); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC, (WDR) 120dB; SSSR; SSNRV (2D+3D фильтры); DIS; Defog; передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover);встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); статистическая видеоаналитика People counting, Heatmap;Queue management; Hallway view; LDC; встроенный микрофон; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), -10°C ~ +55°C; IK08, металлический корпус	806,08
	XND-8080RP	IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (JPEG); WiseStream II; моторизованный объектив 3.9 ~ 9.4 мм.; чувствительность цвет. 0,9Lux /чб.0 Lux (ИК-подсветка.); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC, (WDR) 120dB; SSSR; SSNRV (2D+3D фильтры); DIS; Defog; передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover);встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); статистическая видеоаналитика People counting, Heatmap;Queue management; Hallway view; LDC; встроенный микрофон; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), -10°C ~ +55°C; IK08	1 178,12
	XNO-6010RP	IP-камера уличная цилиндрическая с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек.(H.265/H.264), 30кадр/сек (JPEG);WiseStream II; фиксированный объектив 2.4 мм.; чувствительность цвет. 0,055Lux (F2.0, 1/30сек.)/чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS; BLC/HLC; WDR 150dB; SSSR;SSNR (2D+3D фильтры); DIS; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); статистическая видеоаналитика People counting, Heatmap;Queue management; Hallway view; LDC; встроенный микрофон; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), -10°C ~ +55°C; IK08	682,06
	XNO-6020RP	IP-камера уличная цилиндрическая с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек.(H.265/H.264), 30кадр/сек (JPEG);WiseStream II; фиксированный объектив 4 мм.; чувствительность цвет. 0,055Lux (F2.0, 1/30сек.)/чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS; BLC/HLC; WDR 150dB; SSSR;SSNR (2D+3D фильтры); DIS; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); статистическая видеоаналитика People counting, Heatmap;Queue management; Hallway view; LDC; встроенный микрофон; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), -10°C ~ +55°C; IK08	682,06

	XNO-6080RP	IP-камера уличная цилиндрическая с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945х1097), 60кадр/сек.(H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG);WiseStream II; моторизованный объектив 2.8-12мм.; чувствительность цвет. 0,055Lux (F2.0, 1/30сек.)/чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS; BLC/HLC; WDR 150dB; SSSR;SSNR (2D+3D фильтры); DIS; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход;етектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); People counting, Heatmap,Queue management; Hallway view; LDC; питание DC 12V PoE (IEEE802.3af); -30°C ~ +55°C; IP6IO6	757,85
	XNO-8020RP	IP-камера уличная цилиндрическая с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616х1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG);WiseStream II; фиксированный объектив 3.7 мм; чувств. 0,2Lux (F1.6, 1/30сек.)/чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS; BLC/HLC; WDR 150dB; SSSR;SSNR (2D+3D фильтры); DIS; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход;етектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); People counting, Heatmap,Queue management; Hallway view; LDC; питание DC 12V PoE (IEEE802.3af); -30°C ~ +55°C; IK08, металлический корпус	1 021,96
	XNO-8030RP	IP-камера уличная цилиндрическая с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616х1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); WiseStream II; фиксированный объектив 4.6 мм; чувств.0,2Lux(F1.6, 1/30сек.)/ чб. 0Lux (ИК подсветка) ; дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS; BLC/HLC; WDR 150dB; SSSR;SSNR (2D+3D фильтры); DIS; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход;етектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); People counting, Heatmap,Queue management; Hallway view; LDC; питание DC 12V PoE (IEEE802.3af); -30°C ~ +55°C; IK08, металлический корпус	1 021,96
	XNO-8040RP	IP-камера уличная цилиндрическая с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616х1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); WiseStream II; фиксированный объектив 7.0 мм; чувств. 0,2Lux(F1.6, 1/30сек.)/ чб. 0Lux (ИК подсветка) ; дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280х720); доп. аналоговый видео выход CVBS; BLC/HLC; WDR 150dB; SSSR;SSNR (2D+3D фильтры); DIS; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход;етектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); People counting, Heatmap,Queue management; Hallway view; LDC; питание DC 12V PoE (IEEE802.3af); -30°C ~ +55°C; IK08, металлический корпус	1 021,96

	XNO-8080RP	IP-камера уличная цилиндрическая с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 50 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный моторизованный объектив 3.7 ~ 9.4 мм. (2.5x); чувствительность 0,9Lux (F1.2, 1/30сек.)/чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB; TWDR 120dB; Simple focus; управление диафрагмой объектива DC или P-Iris; улучшение контраста (SSDR); SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика (выстрел выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); цифровой PTZ (24x), цифровое автосопровождение; Hallway view 90°/270°; LDC; аудио : 1вх / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы; питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af); ; -40°C ~ +55°C; Ø91.0 x 368.6 мм, вес 2.18 гр., IP67, IP66, NEMA 4X / IK10	1 145,96
	XNV-6010P	IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); WiseStream II; Фиксированный объектив 2.4 мм.; чувствительность цвет. 0,055Lux (F2.0, 1/30сек.)/чб. 0,0055Lux (F2.0, 1/30сек.); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC, (WDR) 150dB; SSDR; SSNRV (2D+3D фильтры); DIS; Defog; передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); People counting, Heatmap; Queue management; Hallway view; LDC; встроенный микрофон; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), -10°C ~ +55°C; IP66 / IK10, металлический корпус	620,06
	XNV-6080P	IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); WiseStream II; моторизов. объектив 2.8 ~ 12мм ; чувствительность цв. 0,015Lux;чб. 0,0015Lux; дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC, (WDR) 150dB; SSDR; SSNRV (2D+3D фильтры); DIS; Defog; передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); статистическая видеоаналитика People counting, Heatmap; Queue management; Hallway view; LDC; встроенный микрофон; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), -40°C ~ +55°C; Ø160.8 x 118.5 мм, IP67, IP66, IK10	693,55
	XNV-6080RP	IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 50 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный моторизованный объектив 2.8 ~ 12 мм. (4.3x); угол обзора H : 119.5° ~ 27.9° / V : 62.8° ~ 15.7°; чувствительность 0,015Lux (F1.4, 1/30сек.)/чб. 0 (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; (BLC/HLC), (WDR) 150dB; Simple focus; DC или P-Iris; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры) DIS; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование 32 зоны; встроенная видеоаналитика; аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), Max. 11.5W (12VDC)/ Max. 12.95W (PoE)/ Max. 14W (24VAC); -40°C ~ +55°C; IP67, IP66, NEMA 4X / IK10, алюминиевый корпус	769,34

	XNV-8080RP	IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 50 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; моторизованный объектив 3.9 ~ 9.4 мм. (2.4х); чувств. 0,9Lux (F1.4, 1/30сек.) / 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), WDR) 120dB; Simple focus; управление диафрагмой объектива DC или P-Iris; SDDR; SSNRV (2D+3D фильтры);Defog; детектор движения 8 зон (8-ми точечный), Handover; маскирование - 32 зоны; видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); - 40°C ~ +55°C; IP67, IP66, NEMA 4X	1 178,12
	XNV-8020RP	IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; фиксированный объектив 3.7 мм.;чувствительность цв. 0,2Lux (F1.6, 1/30сек.) / чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; (BLC/HLC), (WDR) 150dB; Simple focus); DC или P-Iris; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры) DIS; антитузан (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика ; аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); цифровой PTZ (24х);питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af) Max 11.5W (12VDC)/ Max 12.95W (PoE)	884,15
	XNV-8030RP	IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; фиксированный объектив 4.6 мм.;чувствительность цв. 0,2Lux (F1.6, 1/30сек.) / чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; (BLC/HLC), (WDR) 150dB; Simple focus); DC или P-Iris; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры) DIS; антитузан (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика ; аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); цифровой PTZ (24х);питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af) Max 11.5W (12VDC)/ Max 12.95W (PoE)	884,15
	XNV-8040RP	IP-камера уличная антивандальная купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; фиксированный объектив 7 мм.;чувствительность цв. 0,2Lux (F1.6, 1/30сек.) / чб. 0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; (BLC/HLC), (WDR) 150dB; Simple focus); DC или P-Iris; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры) DIS; антитузан (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика ; аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); цифровой PTZ (24х);питание AC 24V/ DC 12V/ PoE (IEEE802.3af) Max 11.5W (12VDC)/ Max 12.95W (PoE)	884,15

	XNB-6000P	IP-камера корпусная без объектива с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; чувствительность 0,01/0.001лк. (F1.2, 1/30сек.); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной засветки (BLC/HLC), WDR 150dB; Simple focus; тип объектива DC или P-Iris, крепление C/CS; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); DIS (встроенный Gyro sensor); антитузан (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, LDC, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); питание DC 12V/AC 24V/ PoE, -10°C ~ +55°C;	496,04
	XNB-8000P	IP-камера корпусная без объектива с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/1.8" CMOS, 5 Мпикс (2616x1976), 30кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; чувствительность цвет. 0,9/ чб. 0.009лк. (F1.2, 1/30сек.); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC, WDR 150dB; Simple focus; тип объектива DC или P-Iris, крепление C/CS; улучшение контраста (SSDR); SSNRV (2D+3D фильтры); DIS встроенный Gyro sensor; Defog; детектор движения 8 зон, передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover);встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход и вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик);Hallway view; LDC;; питание DC 12V/AC 24V/ PoE (IEEE802.3af),-10°C ~ +55°C	838,24
	PNF-9010RP	IP-камера внутренняя купольная, с объективом рыбий глаз, с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), встроенная ИК подсветка - 15 м., 1/1.7" CMOS 12Мпикс 4,168 x 3,062 (эф. пикс. 2,992 x 2,992), H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG; поддержка WiseStream; 30 к/сек - H.265/H.264, 15 к/сек - MJPEG; доп. аналоговый выход CVBS : 1.0 Vpp, DIP connector; обзор 360 градусов, объектив 1.98 мм, цифровой PTZ, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNR, SSDR, встроенная видеоаналитика (подсчет людей, анализ зон, Heatmap, пересечение линии, вход/выход из зоны наблюдения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор расфокусировки, детектор внешнего воздействия, аудиодетектор, детектор движения), функция улучшения изображения - антитузан (Defog); встроенная раскладка изображение (Dewarping), тревожные входы/выходы: 1/1, цифровой PTZ, 16х цифровой зум H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио вход/выход или встроенный микрофон, SDXC-порт для карты памяти 128ГБ; питание: DC 12V/PoE class3, потребление: max 12 Вт, -10°C ~ +55	1 171,22
	PNF-9010RVP	IP-камера уличная антивандальная купольная, с объективом рыбий глаз, с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), встроенная ИК подсветка - 15 м., 1/1.7" CMOS 12Мпикс 4,168 x 3,062 (эф. пикс. 2,992 x 2,992), H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG; поддержка WiseStream; 30 к/сек - H.265/H.264, 15 к/сек - MJPEG; доп. аналоговый выход CVBS : 1.0 Vpp, DIP connector; обзор 360 градусов, объектив 1.98 мм, цифровой PTZ, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNR, SSDR, встроенная видеоаналитика (подсчет людей, анализ зон, Heatmap, пересечение линии, вход/выход из зоны наблюдения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор расфокусировки, детектор внешнего воздействия, аудиодетектор, детектор движения), функция улучшения изображения - антитузан (Defog); встроенная раскладка изображение (Dewarping), тревожные входы/выходы: 1/1, цифровой PTZ, 16х цифровой зум H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио вход/выход или встроенный микрофон, SDXC-порт для карты памяти 128ГБ; питание: DC 12V/PoE class3, потребление: max 12.95 В	1 251,60

	PNF-9010RVMP	IP-камера уличная антивандальная купольная, с объективом рыбий глаз, с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), встроенная ИК подсветка - 15 м., 1/1.7" CMOS 12Мпикс 4,168 x 3,062 (эф. пикс. 2,992 x 2,992), H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG; поддержка WiseStream; 30 к/сек - H.265/H.264, 15 к/сек - MJPEG; доп. аналоговый выход CVBS : 1.0 Vpp, DIP connector; обзор 360 градусов, объектив 1.98 мм, цифровой PTZ, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNR, SSDR, встроенная видеоаналитика (подсчет людей, анализ зон, Heatmap, пересечение линии, вход/выход из зоны наблюдения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор расфокусировки, детектор внешнего воздействия, аудиодетектор, детектор движения), функция улучшения изображения - антитуман (Defog); встроенная раскладка изображение (Dewarping), тревожные входы/выходы: 1/1, цифровой PTZ, 16х цифровой зум H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио вход/выход или встроенный микрофон, SDXC-порт для карты памяти 128ГБ; питание: DC 12V/PoE class3, потребление: max 12.95 В	1 283,75
	PNM-9020VP	IP-камера мультисенсорная панорамная уличная антивандальная купольная, с функцией день-ночь (эл.мех ИК фильтр), 1/2.8" CMOS 2Мпикс x 4 сенсора, H.265/H.264, MJPEG; поддержка WiseStream; 30 к/сек - H.265/H.264; обзор 180 градусов, 4 объектива 3,6 мм, цифровой PTZ, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNR, SSDR, встроенная видеоаналитика (пересечение линии, вход/выход из зоны наблюдения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор расфокусировки, детектор внешнего воздействия, аудиодетектор, детектор движения); тревожные входы/выходы: 1/1, цифровой PTZ, 10/100 Base-T Ethernet, аудио вход/выход, SDXC-порт для карты памяти 128ГБ; питание: PoE class3, потребление: max 25,5 Вт, -40°C ~ +55°C; Ø188 x 146 мм, 1,426 кг.	2 149,53
	TNO-1050T	IP-тепловизор с неохлаждаемым микроболометром 17µm, спектральный диапазон: 8~14µm, разрешение 640x480Пикс, чувствительность 60mK, встроенный объектив 37mm (F1.1), углы обзора: 16.8° (Г) X 12.6° (В); доп. аналоговый видеовыход CVBS 1.0 Vp-p / 75 Ω; частота кадров 30Hz, цифровой зумм 4x; 11 вариантов цветовой палитры, фильтр шумоподавления SSNR (2D), встроенная видеоаналитика; линейный аудио вход 2,5V DC (4mA), линейный аудио выход 3.5mm (stereo mini jack); RJ-45 (10/100BASE-T); [H.264] Max 30fps/ [MJPEG] Max 15fps@640x480, передача до 3-х независимых видео потоков; макс. 20 одновременных подключений; поддержка записи на SD/SDHC/SDXC и NAS	10 908,00
	TNU-6320E	IP-камера взрывобезопасная поворотная уличная (до -40C), эл.мех. ИК фильтр, встроенный очиститель стекла; матрица 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60 кадр/сек.; 0,3/0.03лк, доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, встроенный трансфокатор 32x f=4.44-142,6 мм, поворотное устройство 360°/180°, скорость поворота по пресетам 50°/сек.; 16х цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 60к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, поддержка NAS, аудиодетектор, RS-485, питание 24V AC, 75W, тревожные входы/выходы: 1/1; IP67, IK10, ATEX, CE2460, EX II 2 GD, Ex d IIC Gb T6, Ex tb IIC Db T (80°C); стальной корпус 316L; -40°C ~ +60°C; 384.0 x 402.0 x 250.0 мм.; вес 35 кг.	16 535,00

	TNO-6320E	IP-камера взрывобезопасная фиксированная уличная (до -40С), эл.мех. ИК фильтр, встроенный очиститель стекла; матрица 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60 кадр/сек.; 0,3/0.03лк, доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, встроенный трансфокатор 32x f=4.44-142,6 mm, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), H.264, M- JPEG, 60к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, поддержка NAS, аудиодетектор, RS-485, питание 24V AC, 18W, тревожные входы/выходы: 1/1; IP67, IK10, ATEX, EX II 2 GD, Ex d IIC Gb T6, Ex tb IIIC Db T (80°C), стальной корпус 316L; -40°C ~ +60°C; 162.0 x 162.0 x 244.0 мм.; вес 7 кг.	6 063,00
	XND-6010P	IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); WiseStream II; Фиксированный объектив 2.4 мм.; чувствительность цвет. 0,055Lux (F2.0, 1/30сек.)/чб. 0,0055Lux (F2.0, 1/30сек.); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC, (WDR) 150dB; SSSDR; SSNRV (2D+3D фильтры); DIS; Defog; передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover);встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); статистическая видеоаналитика People counting, Heatmap;Queue management; Hallway view; LDC; встроенный микрофон; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), -10°C ~ +55°C; IK08, металлический корпус	558,07
	XND-6080P	IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); WiseStream II; моторизов. объектив 2.8 ~ 12мм ; чувствительность 0,015Lux (F1.4, 1/30сек.) дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC, (WDR) 150dB; SSSDR; SSNRV (2D+3D фильтры); DIS; Defog; передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover);встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); статистическая видеоаналитика People counting, Heatmap;Queue management; Hallway view; LDC; встроенный микрофон; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), -10°C ~ +55°C;	603,99
	XND-6080VP	IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр); 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); WiseStream II; моторизов. объектив 2.8 ~ 12мм ; чувствительность 0,015Lux чб. 0,0015Lux; дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; BLC/HLC, (WDR) 150dB; SSSDR; SSNRV (2D+3D фильтры); DIS; Defog; передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover);встроенная видеоаналитика (праздношатание, направление движения, детекция расфокусировки объектива, детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор лица, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); статистическая видеоаналитика People counting, Heatmap;Queue management; Hallway view; LDC; встроенный микрофон; питание DC 12V/ PoE (IEEE802.3af), -10°C ~ +55°C; IP67, IP66, NEMA 4X / IK10; алюминиевый корпус	633,83

	XND-6080RP	IP-камера внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30 м.; 1/2.8" CMOS, 2 Мпикс (1945x1097), 60кадр/сек. (H.265/H.264), 30кадр/сек (MJPEG); поддержка WiseStream II; встроенный моторизованный объектив 2.8 ~ 12 мм. (4.3x); угчувствительность 0,015Lux (F1.4, 1/30сек.)/0Lux (ИК подсветка); дополнительный micro USB видеовыход тип B (1280x720); CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω; компенсация встречной BLC/HLC, TWDR 150dB; Simple focus; управление диафрагмой объектива DC или P-Iris; улучшение контраста (SSDR); цифровое шумоподавление SSNRV (2D+3D фильтры); цифровая стабилизация изображения; антитуман (Defog); детектор движения 8 зон (8-ми точечный), передача сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; аудиоаналитика (выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик); цифровой PTZ (24x) цифровое	682,06
	PNP-9200RHP	IP-камера PTZ, купольная уличная (до -50C), ударостойкая, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой (до 200м), 1/2.5" 8М CMOS, 3840 x 2160, 30к/сек (8MP); доп. аналоговый видеовыход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω composite; 0,3/0 лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.8-96 мм, 20x оптический зум с адаптивной ИК-подсветкой, 16x цифровой зум, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSDR, Defog (антитуман), встроенная видеоаналитика (виртуальная линия, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия), пресеты, автотрекинг; H.265, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых., аудиодетектор, SDXC-порт для карты памяти 128GB, тревожные входы/выходы: 4/3; питание: AC 24V, потребление: max 90 Вт; IP66, IK10; -50°C ~ +55°C; Ø236.9x 407.7 мм, 7.1 кг.	4 340,41
	XNP-6370RHP	Р-камера PTZ, поворотная уличная (до -50C), ударостойкая, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенной адаптивной ИК подсветкой (до 350м), 1/1.9" CMOS 2Мпикс. (1920x1080), 60к/сек (2MP), WiseStream II; встроенный трасфокатор 6 ~ 222 мм. (37x) с ИК коррекцией, угол обзора H : 59.3°(Wide) ~ 1.9°(Tele) / V : 35.8°(Wide) ~ 1.1°(Tele); чувств. цв. 0,05/ чб. 0 лк (ИК-подсветка), доп. аналоговый видео выход CVBS :BLC/HLC; WDR120dB;SSDR; SSNRV (2D+3D фильтры); DIS, Defog); поддержка сигнала управления на поворотную IP камеру (Handover); маскирование - 32 зоны; встроенная видеоаналитика (детекция задымления/тумана; виртуальная линия, детектор оставленных/похищенных предметов, вход/выход из зоны, детектор внешнего воздействия); захват и автосопровождение движущихся объектов; аудио : 1vx / 1 вых., встроенный микрофон; тревожные входы/выходы;питание AC 24V, Max; -50°C ~ +55°C;	3 398,84
Устройство цифровой записи			
	SRN-E470P	4-х каналный сетевой видеорегиистратор; 32Мб/с, до 2Мп на канал, синхронное воспроизведение 120fps@720p; порт SATA, HDD до 4 Тб, web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI, аудио: 4/1 канала; питание 12V DC/2A, потребление 5 Вт.(без HDD), размеры: 300 x 208,7 x 48 мм, 1,6 кг.	198,00

	SRN-473SP	4-х каналный сетевой видеореги­стратор со встроенными PoE портами.; 32Мб/с, до 5Мп на канал, операционная система LINUX; без жесткого диска в комплекте, 2 порта SATA, суммарная ёмкость до 8 Тб, web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI, 2x100 Мб/с Base-T, аудио: 4 канала дуплекс; тревожные входы/выходы): 4/3; питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz, потребление 30 Вт., размеры: 370 x 44.0 x 320мм, 2,73 кг.	494,23
	SRN-873SP	8-ми каналный сетевой видеореги­стратор со встроенными PoE портами.; 64Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; без жесткого диска в комплекте, 2 порта SATA, суммарная ёмкость до 8 Тб, web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA\HDMI, 1x1000 Мб/с Base-T, аудио: 4 канала дуплекс; тревожные входы/выходы): 4/3; питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz, потребление с камерами 166 Вт., размеры: 370 x 44.0 x 320мм, 3,4 кг.	474,00
	SRN-1673SP	16-ти каналный сетевой видеореги­стратор со встроенными PoE портами.; 80Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; без жесткого диска в комплекте, 4 порта SATA, суммарная ёмкость до 16 Тб, web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA\HDMI, 2x1000 Мб/с Base-T, аудио: дуплекс; тревожные входы/выходы): 8/4; питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz, потребление с камерами 309 Вт., размеры: 440 x 88.0 x 384ю8мм, 5,6 кг.	865,00
	XRN-2010P	Сетевой видеореги­стратор до 32 каналов, H.265, H.264, MJPEG, 256 Мбит/с (H.265 4 Мп запись в реальном времени на 32 камеры); до 8 жестких дисков SATA (до 48 Тбайт), web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), HDMI (до 4К, слежение по 32 каналам), Поддержка двойного монитора: HDMI / VGA; питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz, потребление - TBD Вт., размеры: TBD мм, TBD кг.	2 471,16
	XRN-2011P	Сетевой видеореги­стратор до 32 каналов; H.265, H.264, MJPEG, 256 Мбит/с (H.265 4 Мп запись в реальном времени на 32 камеры), 100 Мбит/с (режим RAID 5), операционная система LINUX; До 8 жестких дисков SATA (горячая замена), До 48 Тбайт (не RAID), До 36 Тбайт (RAID 5), поддержка iSCSI, web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: HDMI (до 4К, слежение по 32 каналам),Поддержка двойного монитора: HDMI / VGA; питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz, потребление - TBD Вт., размеры: TBD мм, TBD кг.	3 583,17

	SRD-493P2T	Видеорегистратор 4 канала HD+1080p/720p, 120 к/с, H.264, 32Мбит/с, поддержка аналоговых камер, аудио 1 канала вход/1 канал выход, водяные знаки, VGA, HDMI, 2 x USB, жесткий диск в комплекте 2ТБ SATA HDD, 1 RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, VICON, GE; PTZ Control via coaxial cable (Pelco-C (Coaxitron)), AHD (Coaxitron) : ACP (AHD Coax Protocol); AHD Video Input до 200 м., 12V DC adaptor, Max. 12W (With 1x HDD), +0°C ~ +40°C, 300.0 x 48.0 x 208.7 мм, 1.03 кг.	531,30
	SRD-493P	Видеорегистратор 4 канала AHD+1080p / 720p, 120 к/с, H.264, 32Мбит/с, поддержка аналоговых камер, аудио 1 канала вход/1 канал выход, водяные знаки, VGA, HDMI, 2 x USB, установка до 1 SATA HDD, 1 RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, VICON, GE; PTZ Control via coaxial cable (Pelco-C (Coaxitron)), AHD (Coaxitron) : ACP (AHD Coax Protocol); AHD Video Input до 200 м., 12V DC adaptor, Max. 12W (With 1x HDD), +0°C ~ +40°C, 300.0 x 48.0 x 208.7 мм, 1.03 кг.	296,54
	SRD-494P2T	Видеорегистратор 4 канала HD+ 1080p, 120к/с, аудио 4 канала вход/1 канал выход, VGA, HDMI, 2 x USB, жесткий диск 2ТБ в комплекте	556,02
	SRD-893P	Видеорегистратор 8 каналов AHD+1080p / 720p, 240 к/с, H.264, 32Мбит/с, поддержка аналоговых камер, аудио 1 канала вход/1 канал выход G.711, водяные знаки; поиск по архиву: дата/время, тревоги, детектор движения, Backup; VGA, HDMI, 2 x USB, установка до 1 SATA HDD, 1 RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, Digital spot (2CH), сухие контакты вх./вых. 1/1, уведомление по e-mail; Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE; Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Coax Protocol); 12V DC блок питания, 100 ~ 240V AC, Max. 23W (1x1T HDD), +0°C ~ +40°C, 300.0 x 48.0 x 208.7 мм, 1.13 кг.	716,63
	SRD-893P2T	Видеорегистратор 8 каналов AHD+1080p / 720p, 240 к/с, H.264, 32Мбит/с, поддержка аналоговых камер, аудио 1 канала вход/1 канал выход G.711, водяные знаки; поиск по архиву: дата/время, тревоги, детектор движения, Backup; VGA, HDMI, 2 x USB, установка до 1 SATA HDD, жесткий диск 2ТБ в комплекте, 1 RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, Digital spot (2CH), сухие контакты вх./вых. 1/1, уведомление по e-mail; Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE; Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Coax Protocol); 12V DC блок питания, 100 ~ 240V AC, Max. 23W (1x1T HDD), +0°C ~ +40°C, 300.0 x 48.0 x 208.7 мм, 1.13 кг.	963,76

	SRD-894P	Видеорегистратор 8 каналов, HD+1080p, 240 к/с, установка до 4 HDD SATA, 2 внешних SATA порта, аудио 8 каналов вход/1 канал выход, VGA, HDMI, 2 x USB	741,35
	SRD-894P2T	Видеорегистратор 8 каналов, HD+1080p, 240 к/с, установка до 4 HDD SATA, 2 Т6 SATA HDD в комплекте, 2 внешних SATA порта, VGA, HDMI, 2 x USB	1 037,89
	SRD-1684P	Видеорегистратор 16 каналов HD+1080p / 720p, 480 к/с, H.264, 32Мбит/с, поддержка аналоговых камер, аудио 1 каналов вход/1 канал выход G.711, водяные знаки; поиск по архиву: дата/время, тревоги, детектор движения, Backup; VGA, HDMI, 2 x USB, установка до 1 SATA HDD, жесткий диск 2ТБ в комплекте, подключение до 2-х внешних корзин e-SATA модель SVS-5R; 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS-485, сухие контакты вх./вых. 1/1, уведомление по e-mail; Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE; Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Coax Protocol); 12V DC блок питания, 100 ~ 250V AC, Max. 23W (1x1T HDD), +0°C ~ +40°C, 300.0 x 48.0 x 208.7 мм, 1.17 кг.	889,61
	SRD-1684P2T	Видеорегистратор 16 каналов AHD+1080p / 720p, 480 к/с, H.264, 32Мбит/с, поддержка аналоговых камер, аудио 1 каналов вход/1 канал выход G.711, водяные знаки; поиск по архиву: дата/время, тревоги, детектор движения, Backup; VGA, HDMI, 2 x USB, установка до 1 SATA HDD, жесткий диск 2ТБ в комплекте, подключение до 2-х внешних корзин e-SATA модель SVS-5R; 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS-485, сухие контакты вх./вых. 1/1, уведомление по e-mail; Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE; Pelco-C (Coaxitron) AHD : ACP (AHD Coax Protocol); 12V DC блок питания, 100 ~ 250V AC, Max. 23W (1x1T HDD), +0°C ~ +40°C, 300.0 x 48.0 x 208.7 мм, 1.17 кг.	1 136,73
	SRD-1685P	Видеорегистратор 16 каналов, HD+ 1080p, 240fps@1080p, Up to 4 SATA HDDs, 2 External SATA ports, VGA, HDMI, USBx2	563,00

	SRD-1685P2T	Видеорегистратор 16 каналов, HD+ 1080p, 240fps@1080p, Up to 4 SATA HDDs, 2 External SATA ports, VGA, HDMI, USBx2, 2TB в комплекте	1 210,86
	SRD-1694P	Видеорегистратор 16 каналов, HD+ 1080p, 480fps@1080p, Up to 8 SATA HDDs, 2 External SATA ports, VGA, HDMI, USBx2	1 055,17
	SRD-1694P2T	Видеорегистратор 16 каналов, HD+ 1080p, 4800fps@1080p, Up to 8 SATA HDDs, 2 External SATA ports, VGA, HDMI, USBx2, 2TB в комплекте	1 289,93
	SRD-443P	Видеорегистратор, 4 канала, 25fps@4CIF, Up to 1 SATA HDD, 4CH Audio, VGA, 2 USB, RS-485 Protocol	197,69
	SRD-445P1T	Видеорегистратор, 4 канала, 100fps@960 x 576, Up to 1 SATA HDD, 1 External SATA port, 4CH Audio, VGA, HDMI, 2 USB, RS-485 Protocol, Coax Protocol (Samsung CCVC, Pelco-C)	383,02

	SRD-476DP1T	Видеорегистрато, 4 канала, 100fps@1280 x 576, Up to 1 SATA HDD, 4CH Audio, VGA, HDMI, DVD, 2 USB, RS-485 Protocol, Coax Protocol (Samsung CCVC, Pelco-C)	679,56
	SRD-876DP1T	Видеорегистратор, 8 каналов, 200fps@1280 x 576, Up to 4 SATA HDDs, 8CH Audio, VGA, HDMI, 2 USB, RS-485 Protocol, Coax Protocol (Samsung CCVC, Pelco-C)	1 210,86
	SRD-1656DP1T	Видеорегистратор 1000 ТБЛ, 16 каналов, 100fps@1280 x 576, Up to 4 SATA HDDs, 2 External SATA ports, DVD, RS-485 Protocol, Coax Protocol (Samsung CCVC, Pelco-C)	1 309,71
	SRD-1676DP1T	Видеорегистратор, 1000 ТБЛ, 16 каналов, 400fps@1280 x 576, Up to 4 SATA HDDs, 2 External SATA ports, DVD, RS-485 Protocol, Coax Protocol (Samsung CCVC, Pelco-C)	1 927,50
	SRD-880DP1T	Видеорегистратор 8 каналов высокого разрешения, 1920x1080, 200 к/с, установка до 4 HDD SATA, 1 Т6 SATA в комплекте, 2 внешних SATA порта, аудио 8 каналов вход/1 канал выход, VGA, HDMI, DVD, 2 x USB, RS-485, Coax Protocol (Samsung CCVC, Pelco-C), 8 входов/4 выхода, мобильное управление (iOS, Android), питание 220В, потребляемая мощность 60Вт, 440.0 x 88.0 x 246.8мм	1 902,80
	HRD-E1630LP	Видеорегистратор 16 канала AHD 1080p, 200 к/с, H.264, поддержка аналоговых камер, аудио 4 канала вход/1 канал выход G.711; VGA, HDMI, 2 x USB, установка до 1 SATA HDD (макс. 6ТБ), 1 RJ-45 10/100 Base-T, RS-485; 12V DC блок питания, +0°C ~ +40°C, 300x227x53 мм	229,00

	HRD-E430LP	Видеорегистратор 4 канала AHD 1080p, 50 к/с, H.264, поддержка аналоговых камер, аудио 4 канала вход/1 канал выход G.711; VGA, HDMI, 2 x USB, установка до 1 SATA HDD (макс. 6ТБ), 1 RJ-45 10/100 Base-T, RS-485; 12V DC блок питания, +0°C ~ +40°C, 300x227x53 мм	103,00
	HRD-E830LP	Видеорегистратор 8 канала AHD 1080p, 100 к/с, H.264, поддержка аналоговых камер, аудио 4 канала вход/1 канал выход G.711; VGA, HDMI, 2 x USB, установка до 1 SATA HDD (макс. 6ТБ), 1 RJ-45 10/100 Base-T, RS-485; 12V DC блок питания, +0°C ~ +40°C, 300x227x53 мм	184,00
	XRN-3010P	Сетевой видеорегистратор до 64 каналов, H.265, H.264, MJPEG, поддержка WiseStream (H.265, H.264), CIF ~ 12Мпикс., 300 Мбит/с запись; до 8 жестких дисков SATA до 6Тбайт (до 48 Тбайт суммарно), iSCSI хранилища; поддержка резервирования записи в случае выхода регистратора из строя (Failover N+1); автоматическая запись архива с microSD карты; web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), HDMI до 4К, поддержка двойного монитора: HDMI / VGA; контакты вх./вых. 8/4, запись аудио на 64 канала G.711, G.726, AAC (16/48KHz), RJ-45, Gigabit ethernet x 2 порта, RS-232C, питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz, потребление макс. TBD (6TB HDD x 8шт.), +0°C ~ +40°C, размеры: 440.0 x 88.0 x 384.8 мм, TBD кг.	2 631,77
	HRD-442P	Мультиформатный видеорегистратор 4 канала AHD(4МП) / TVI / CVI / CVBS, 60fps@4MP, H.264, аудио 4 канала вход/1 канал выход G.711; VGA, HDMI, 2 x USB, установка до 2 SATA HDD, 1 RJ-45 10/100 Base-T, RS-485; 12V DC блок питания, +0°C ~ +40°C	308,78
	HRD-842P	Мультиформатный видеорегистратор 8 каналов AHD(4МП) / TVI / CVI / CVBS, 120fps@4MP, H.264, аудио 4 канала вход/1 канал выход G.711; VGA, HDMI, 2 x USB, установка до 4 SATA HDD, 1 RJ-45 10/100 Base-T, RS-485; 12V DC блок питания, +0°C ~ +40°C	682,65
	HRD-1642P	Мультиформатный видеорегистратор 16 каналов AHD(4МП) / TVI / CVI / CVBS, 480 кадр./сек 1080p, 240 кадр./сек 4МП (2560 x 1440), H.264, WiseStream; аудио 16 каналов вход/1 канал выход G.711; VGA, HDMI до 4K (3840x2160), 2 x USB, установка до 8 SATA HDD (до 8ТБ), внешний порт e-SATA; 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS-485, NTSC / PAL : Pelco-C (Coaxitron), AHD : ACP (AHD Coax Protocol); 100 ~ 240 AC, макс. 62Вт; +0°C ~ +40°C, 440 x 88 x 384,8 мм., вес 5,67 кг.	974,60

	PRN-4011P	64-х каналный сетевой видеореги­стратор, с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG, поддержка WiseStream (H.265, H.264), поддержка ONVIF; CIF ~ 12Мпикс., 400 Мбит/с запись; до 12 жестких дисков SATA до 8Тбайт (до 96Тбайт суммарно), iSCSI хранилище (макс. 192 ТБ); RAID-5/6; поддержка резервирования записи в случае выхода регистратора из строя (Failover N+1); автоматическая запись архива с microSD карты (ARB); web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), HDMI до 4К (3840 x 2160), поддержка двойного монитора: HDMI / VGA; контакты вх./вых. 4/4, запись аудио на 64 канала G.711, G.726, AAC (16/48KHz), 4 разъема RJ-45 (LAN/WAN, 1 Гбит/с), 2 модуля SFP 1000 Мбит/с; RS-232C, питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz, потребление макс. 99Вт. (338BTU, 8TB HDD x 8шт.), +0°C ~ +40°C, размеры: 436.0 x 132.0 x 450.0 мм (3U), 11 кг.	6 165,53
	SRD-494P	Видеореги­стратор 4 канала HD+1080p, 120к/с, аудио 4 канала вход/1 канал выход, VGA, HDMI, 2 x USB	321,25
	XRN-1610SP	Сетевой видеореги­стратор до 16 каналов, H.265, H.264, MJPEG, поддержка WiseStream (H.265, H.264), CIF ~ 12Мпикс., 256 Мбит/с (H.265 4 Мп запись в реальном времени на 32 камеры); до 8 жестких дисков SATA до 6Тбайт (до 48 Тбайт суммарно), iSCSI хранилища (Max. 384TB), Promise VessRaid R2600, web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), HDMI (до 4К, слежение по 32 каналам), Поддержка двойного монитора: HDMI / VGA; контакты вх./вых. 8/4, запись аудио на 32 канала G.711, G.726, AAC (16/48KHz), RJ-45, Gigabit ethernet x 2 порта, RS-232C, питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz, потребление - TBD Вт., +0°C ~ +40°C, размеры: 440.0 x 88.0 x 384.8 мм, 4.86 кг.	1 195,00
	XRN-1610P	16-ти каналный сетевой видеореги­стратор, H.265, H.264, MJPEG, поддержка WiseStream (H.265, H.264), CIF ~ 12Мпикс., 256 Мбит/с (H.265 4 Мп запись в реальном времени на 32 камеры); до 8 жестких дисков SATA до 6Тбайт (до 48 Тбайт суммарно), iSCSI хранилища (Max. 384TB), Promise VessRaid R2600, web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), HDMI (до 4К, слежение по 32 каналам), Поддержка двойного монитора: HDMI / VGA; контакты вх./вых. 8/4, запись аудио на 32 канала G.711, G.726, AAC (16/48KHz), RJ-45, Gigabit ethernet x 2 порта, RS-232C, питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz, потребление - TBD Вт., +0°C ~ +40°C, размеры: 440.0 x 88.0 x 384.8 мм, 4.86 кг.	977,00
	QRN-410P2T	4-х каналный сетевой видеореги­стратор с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG; ONVIF; запись 50Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; жесткого диск в комплекте 2ТБ, 1 порт e-SATA, суммарная ёмкость до 8 Тб; поддержка автоматической записи видео с карт памяти камер (Auto Recovery Backup); web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI 4К (3840 x 2160), 2x100 Мб/с Base-T, запись аудио на 4 канала, аудио выход; тревожные входы/выходы: 4/2; питание 12V DC, потребление 39,4 Вт., размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,66 кг.	859,97

	QRN-410P4T	4-х каналный сетевой видеореги­стратор с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG; ONVIF; запись 50Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; жесткого диск в комплекте 4ТБ, 1 порт e-SATA, суммарная ёмкость до 8 Тб; поддержка автоматической записи видео с карт памяти камер (Auto Recovery Backup); web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI 4K (3840 x 2160), 2x100 Мб/с Base-T, запись аудио на 4 канала, аудио выход; тревожные входы/выходы: 4/2; питание 12V DC, потребление 39,4 Вт., размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,66 кг.	1 361,60
	QRN-410P	4-х каналный сетевой видеореги­стратор с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG; ONVIF; запись 50Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; без жесткого диска в комплекте, 1 порт e-SATA, суммарная ёмкость до 8 Тб; поддержка автоматической записи видео с карт памяти камер (Auto Recovery Backup); web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI 4K (3840 x 2160), 2x100 Мб/с Base-T, запись аудио на 4 канала, аудио выход; тревожные входы/выходы: 4/2; питание 12V DC, потребление 39,4 Вт., размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,66 кг.	360,79
	XRN-410SP	4-х каналный сетевой видеореги­стратор с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG и встроенным PoE коммутатором 4-порта (PoE/PoE+, 100Mbps); поддержка ONVIF; запись 50Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; без жесткого диска в комплекте, 1 порт e-SATA, суммарная ёмкость до 8 Тб; поддержка автоматической записи видео с карт памяти камер (Auto Recovery Backup); web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI 4K (3840 x 2160), порт WAN 1 Гб/с Base-T, запись аудио на 4 канала, аудио выход; тревожные входы/выходы: 4/2; питание 54V DC/ 1,67A, потребление 39,4 Вт., размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,69 кг.	449,74
	XRN-410SP2T	4-х каналный сетевой видеореги­стратор с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG и встроенным PoE коммутатором 4-порта (PoE/PoE+, 100Mbps); поддержка ONVIF; запись 50Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; жесткий диск в комплекте 2ТБ, 1 порт e-SATA, суммарная ёмкость до 8 Тб; поддержка автоматической записи видео с карт памяти камер (Auto Recovery Backup); web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI 4K (3840 x 2160), порт WAN 1 Гб/с Base-T, запись аудио на 4 канала, аудио выход; тревожные входы/выходы: 4/2; питание 54V DC/ 1,67A, потребление 39,4 Вт., размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,69 кг.	951,40
	XRN-410SP4T	4-х каналный сетевой видеореги­стратор с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG и встроенным PoE коммутатором 4-порта (PoE/PoE+, 100Mbps); поддержка ONVIF; запись 50Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; жесткий диск в комплекте 4ТБ, 1 порт e-SATA, суммарная ёмкость до 8 Тб; поддержка автоматической записи видео с карт памяти камер (Auto Recovery Backup); web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI 4K (3840 x 2160), порт WAN 1 Гб/с Base-T, запись аудио на 4 канала, аудио выход; тревожные входы/выходы: 4/2; питание 54V DC/ 1,67A, потребление 39,4 Вт., размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,69 кг. входы/выходы: 4/2; питание 12V DC, потребление 39,4 Вт., размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,66 кг.	1 450,57

	QRN-810P	8-ми каналный сетевой видеореги­стратор с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG; ONVIF; запись 100Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; без жесткого диска в комплекте, 1 порт e-SATA, суммарная ёмкость до 8 Тб; поддержка автоматической записи видео с карт памяти камер (Auto Recovery Backup); web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI 4K (3840 x 2160), 2x100 Мб/с Base-T, запись аудио на 8 каналов, аудио выход; тревожные входы/выходы: 4/3; питание 12V DC, потребление 39,4 Вт., размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,66 кг.	467,05
	QRN-810P2T	8-ми каналный сетевой видеореги­стратор с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG; ONVIF; запись 100Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; жесткого диск в комплекте 2ТБ, 1 порт e-SATA, суммарная ёмкость до 8 Тб; поддержка автоматической записи видео с карт памяти камер (Auto Recovery Backup); web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI 4K (3840 x 2160), 2x100 Мб/с Base-T, запись аудио на 8 каналов, аудио выход; тревожные входы/выходы: 4/3; питание 12V DC, потребление 39,4 Вт., размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,66 кг.	968,68
	QRN-810P4T	8-ми каналный сетевой видеореги­стратор с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG; ONVIF; запись 100Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; жесткого диск в комплекте 4ТБ, 1 порт e-SATA, суммарная ёмкость до 8 Тб; поддержка автоматической записи видео с карт памяти камер (Auto Recovery Backup); web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI 4K (3840 x 2160), 2x100 Мб/с Base-T, запись аудио на 8 каналов, аудио выход; тревожные входы/выходы: 4/3; питание 12V DC, потребление 39,4 Вт., размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,66 кг.	1 467,86
	XRN-810SP	8-ми каналный сетевой видеореги­стратор с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG и встроенным PoE коммутатором 8-портов (PoE/PoE+, 100Mbps); поддержка ONVIF; запись 100Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; без жесткого диска в комплекте, 2 порта e-SATA, суммарная ёмкость до 16 Тб; поддержка автоматической записи видео с карт памяти камер (Auto Recovery Backup); web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI 4K (3840 x 2160), порт 1 Гб/с Base-T, запись аудио на 8 каналов, аудио выход; тревожные входы/выходы: 4/3; питание 54V DC/ 1,67A, потребление 39,4 Вт., размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,69 кг.	741,35
	XRN-810SP2T	8-ми каналный сетевой видеореги­стратор с поддержкой кодеков H.265/H.264/MJPEG и встроенным PoE коммутатором 8-портов (PoE/PoE+, 100Mbps); поддержка ONVIF; запись 100Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; жесткой диск в комплекте 2ТБ, 2 порта e-SATA, суммарная ёмкость до 16 Тб; поддержка автоматической записи видео с карт памяти камер (Auto Recovery Backup); web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI 4K (3840 x 2160), порт 1 Гб/с Base-T, запись аудио на 8 каналов, аудио выход; тревожные входы/выходы: 4/3; питание 54V DC/ 1,67A, потребление 39,4 Вт., размеры: 300 x 48.0 x 208,7 мм, вес 1,69 кг.	1 240,52
Энкодер			

	SPE-100P	1 каналный IP-кодер, 4 CIF, 30к/с, H.264, MPEG-4, MJPEG, видеовыход CVBS, тревожный вход/выход 1/1, аудио дуплекс, слот для SDHC карты памяти, фильтр чересстрочной развертки, питание 12 В AC/PoE, потребление 4Вт., 128,0 x 34,0 x 128,0мм, 391 г.	257,21
	SPE-101P	1 каналный IP-кодер, 4 CIF, 25к/с, H.264, MPEG-4, MJPEG, web- интерфейс, питание 12 В AC/PoE, потребление 3,2Вт., 95,5 x 29 x 43мм, 115 г.	257,21
	SPE-400P	4-х каналный IP-кодер, 4 CIF 30к/с, H.264, MPEG-4, MJPEG, SD карта памяти для 1 канала, ONVIF, входы/выходы 4/4, 4x RS-485, аудио дуплекс, питание 12 В AC, потребление 15Вт., 178,0 x 34,0 x 128,0мм, 562 г.	516,72
	SPE-400BP	4-х каналный IP-кодер, в виде платы для установки в SPE-1600RP, 4 CIF 30к/с, H.264, MPEG-4, MJPEG, ONVIF, входы/выходы 4/4, 4x RS-485.	459,30
	SPD-400P	4-х каналный IP-декодер, 1080р для 1 экрана, 720р для четырех экранов, H.264, MPEG-4, MJPEG, видеовыход VGA/HDMI, CVBS, тревожный вход, 2 выхода реле, линейный выход аудио, питание 12 В AC, потребление 10Вт., 178,0 x 34,0 x 128,0мм, 530 г.	643,02
Коммутатор матричный			
	SPN-10050	Коммутатор 5×RJ45 1000Base-T, 10Gbps, 0 ~ 40 °C, DC 5V/1A, 100(W)x28(H)x98(D) мм.	75,79

	SPN-12080P	Управляемый PoE коммутатор 8 x RJ45 1000Base-T PoE, 2 x RJ45/2 x SFP combo, IEEE 802.3af / 802.3at, 1~8 PoE/PoE+ 78W, 20Gbps, 0 ~ 40 °C, 100 ~ 240VAC(Fanless) / 109.6W(PoE On), 330(W)x44(H)x180(D)mm / 1.84kg	679,76
	SPN-14240P	Управляемый PoE коммутатор 24xRJ45 1000Base-T PoE / 4xSFP 1000Mbps, IEEE 802.3af / 802.3at, 1~4 PoE/PoE+, 5~24 PoE 185W, 56Gbps, 0 ~ 40 °C, 100 ~ 240VAC(Fanless) / 238.4W(PoE On), 440(W)x44(H)x250(D)mm / 3.74kg	1 249,31
ПО без НДС			
	SSM Enterprise	Базовая лицензия для управления системой видеонаблюдения без ограничения количества каналов	3 100,30
	SSM-RS10L	Лицензия на 36 каналов записи, поддержка ONVIF, 400 Мбит/сек, до 20 рабочих мест операторов	2 066,86
	SSM-RS20L	Лицензия на 72 канала записи, поддержка ONVIF, 400 Мбит/сек, до 20 рабочих мест операторов	3 444,77
	SSM-RS30L	Лицензия на 128 каналов записи, поддержка ONVIF, 400 Мбит/сек, до 20 рабочих мест операторов	5 741,29
	SSM-VM10L	Лицензия для управления видеостеной до 16 мониторов	1 837,22
	SSM-VM20L	Лицензия для управления видеостеной до 36 мониторов	3 306,99
	SSM Retail Enterprise	Базовая лицензия для управления системой видеонаблюдения сети магазинов, удаленный просмотр архива, вывод статистических данных, поиск по чекам	2 296,52
	SSM Transportation	Базовая лицензия для управления системой видеонаблюдения транспортных объектов, серверная лицензия	2 296,52
	SSM-RS30LT	Лицензия на 128 каналов записи, поддержка ONVIF, 400 Мбит/сек для транспорта	5 741,29
	SSM-RS40L	Лицензия на 256 каналов записи, поддержка ONVIF, 400 Мбит/сек	10 334,32
	SSM-SA10LR	Клиентская лицензия для магазина, запись на 4 канала, интеграция с кассовыми аппаратами (протокол EPSON), поиск по архиву (номер чека, наименованию товара)	551,17
	SSM-SA20LR	Клиентская лицензия для магазина, запись на 8 каналов, интеграция с кассовыми аппаратами (протокол EPSON), поиск по архиву (номер чека, наименованию товара)	1 102,32
	SSM-SA30LR	Клиентская лицензия для магазина, запись на 16 каналов, интеграция с кассовыми аппаратами (протокол EPSON), поиск по архиву (номер чека, наименованию товара);	2 204,66
	SSM-SA40LR	Клиентская лицензия для магазина, запись на 36 каналов, интеграция с кассовыми аппаратами (протокол EPSON), поиск по архиву (номер чека, наименованию товара);	4 960,48
	SSM-SC10L	Лицензия для записи изображения с монитора компьютера рабочего места оператора	1 148,26
	SSM-TS10L	Лицензия для интеграции сторонних систем безопасности (СКУД, пожарная сигнализация, охранный сигнализация, оповещение, диспетчеризация)	5 741,29
Телекамера аналоговая			
	SCB-6003P	Внутренняя корпусная, высокого разрешения AHD 1080p, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" CMOS, без объектива, C/CS, 1920x1080, 30 к/с, цвет 0.01 люкс. (F1.2)@50IRE/ монохр. 0.001Lux(F1.2)@50IRE, 1 BNC(CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, SSNR(2D+3D), маскинг зон, 16х цифровой зум, детектор движения, передача видео сигнала до 500 м., питание AC 24V и DC 12V, потребляемая мощность: макс.	108,26

	SCD-6023RP	Внутренняя купольная, высокого разрешения HD+ 1080р, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 15 м., 1/3" CMOS, объектив 4 мм, 0.05 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, C/CS, 1920x1080, 30 к/с, 1 BNC(CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, SSNR(2D+3D), маскинг зон, 16х цифровой зум, детектор движения, передача видео до 500 м., питание AC 24V и DC 12V, потребляемая мощность: макс.	61,00
	SCD-6083RP	Внутренняя купольная, высокого разрешения HD+ 1080р, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров, 1/3" CMOS, объектив варифокальный 2.8 ~ 12 мм, 0.05 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, C/CS, 1920x1080, 30 к/с, 1 BNC(CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, SSNR(2D+3D), маскинг зон, 16х цифровой зум, детектор движения, передача видео сигнала до 500 м., питание AC 24V и DC 12V, потребляемая мощность: макс.	156,36
	SCO-6023RP	Уличная цилиндрическая, высокого разрешения HD+1080р, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 20 м., 1/3" CMOS, объектив 4 мм, 0.05 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, C/CS, 1920x1080, 30 к/с, 1 BNC(CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, SSNR(2D+3D), маскинг зон, 16х цифровой зум, детектор движения, передача видео до 500 м., питание AC 24V и DC 12V, потребляемая мощность: макс.	102,00
	SCO-6083RP	Уличная цилиндрическая, высокого разрешения HD+ 1080р, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 20 м., 1/3" CMOS, объектив варифокальный 2.8 ~ 12мм (4.3х), 0.05 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, C/CS, 1920x1080, 30 к/с, 1 BNC(CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, SSNR(2D+3D), маскинг зон, 16х цифровой зум, детектор движения, передача видео до 500 м., питание AC 24V и DC 12V, потребляемая мощность: макс.	233,34
	SCV-6023RP	Уличная купольная антивандальная, высокого разрешения AHD 1080р, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 20 м., 1/3" CMOS, объектив 4 мм, 0.05 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, C/CS, 1920x1080, 30 к/с, 1 BNC(CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, SSNR(2D+3D), маскинг зон, 16х цифровой зум, детектор движения, передача видео до 500 м., питание AC 24V и DC 12V, потребляемая мощность: макс. , -30°C	124,00

	SCV-6083RP	Уличная купольная антивандальная, высокого разрешения HD+ 1080p, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 20 м., 1/3" CMOS, объектив варифокальный 2.8 ~ 12мм (4.3x), 0.05 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, C/CS, 1920x1080, 30 к/с, 1 BNC(CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, SSNR(2D+3D), маскинг зон, 16x цифровой зум, детектор движения, передача видео до 500 м., питание AC 24V и DC 12V, потребляемая мощность: макс. , -30°C	235,76
	SCB-5000P	Внутренняя корпусная, с функцией день-ночь (эл.), 1/3" CMOS, без объектива, C/CS, 1000 ТВЛ, 0.03 люкс/0.0003 люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, SSDR, маскинг зон, SSNRIV, defog, 16x цифровой зум, сглаживание цветов, встроенная видеоаналитика (детектор движения, детектор внешнего воздействия), питание AC 24В и DC 12В., потребляемая мощность: макс. 3.7 Вт, 68,4 x 59,6 x 92,7мм, 200г.	125,08
	SCB-5003P	Внутренняя корпусная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" CMOS, без объектива, C/CS, 1000 ТВЛ, 0.03 люкс/0.001 люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, WDR 120dB, SSDR, маскинг зон, SSNRIV, defog, 16x цифровой зум, сглаживание цветов, встроенная видеоаналитика (детектор движения, виртуальная линия, подсчёт, детектор оставленных\похищенных предметов, детектор внешнего воздействия), тревожный выход; RS-485, питание AC 24В и DC 12В., потребляемая мощность: макс. 6 Вт, 68,4 x 59,6 x 92,7мм, 210г.	214,10
	SCD-5020P	Внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.), 1/3" CMOS, 1000 ТВЛ, объектив 3.6 мм, 0.09 люкс/0.05 люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, SSDR, маскинг зон, SSNRIV, defog, 16x цифровой зум, детектор движения, детектор внешнего воздействия, сглаживание цветов, питание DC 12В., потребляемая мощность: макс. 2.8 Вт, Ø107.6 x 84.0мм, 394г.	125,08
	SCD-5080P	Внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.), 1/3" CMOS, 1000 ТВЛ, объектив 3 ~ 10 мм, 0.05 люкс/0.02 люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, SSDR, маскинг зон, SSNRIV, defog, 16x цифровой зум, детектор движения, детектор внешнего воздействия, сглаживание цветов, питание AC 24В и DC 12В., потребляемая мощность: макс. 3.5 Вт, Ø119.8 x 101.8мм, 520г.	153,98

	SCO-2120RP	Уличная цилиндрическая с трансфокатором 12-х, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 70м, 1/4" CCD, 1000 ТВЛ, объектив 3,9 ~ 46 мм (x12), 0.2 люкс/0 люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, WDR 120dB, SSDR, маскинг зон, SSNRIII, defog, 16х цифровой зум, детектор движения, тревожный выход; IP66, -10С +50С, RS-485, питание AC 24В и DC 12В., потребляемая мощность: макс. 9.5 Вт, 85.9 x 85.4 x 314.1мм, 1200г.	449,85
	SCP-2120P	Телекамера полноприводная купольная, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Super HAD CCD, 600/700 ТВЛ, 0.2/0.02/0.004лк, 12X ZOOM (3.9-46 mm), детектор движения, RS-485/Coaxial, до 650°/с, 255 предустановок, 24В, D148x150мм	688,02
	SCP-3371P	Телекамера полноприводная купольная, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Super HAD CCD, 600/700 ТВЛ, 0.7/0.03/0.0024лк, 37X ZOOM (3.5-129.5 mm), RS-485/Coaxitron, до 500°/с, 256 предустановок, детектор движения, 24В, D155x243мм	1 419,34
	SCV-5082P	Уличная антивандальная купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" CMOS, 1000 ТВЛ, объектив 3 ~ 10 мм, 0.05 люкс/0.002 люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, SSDR, маскинг зон, SSNRIV, defog, 16х цифровой зум, сглаживание цветов, IP66, IK10, -30С +50С, питание AC 24В и DC 12В., потребляемая мощность: макс. 5.6 Вт, Ø119.8 x 98.8мм, 420г.	264,62
	HCD-6080RP	Мультиформатная внутренняя купольная камера высокого разрешения FULL HD 1080р AHD / TVI / CVI / CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 метров, 1/2.8" CMOS, разрешение 1920x1080 (1080р), объектив варифокальный моторизованный 2.8 ~ 12 мм, 0.09 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, 1920x1080, 30 к/с, WDR 120Дб, фильтр шумоподавления 3D DNR, детектор движения 4-х зонный, 4-е зоны маскирования, Defog, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -10°С ~ +55°С	160,67
	HCD-7010RP	4 Мпикс AHD внутренняя купольная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 метров, TBD" CMOS, объектив фиксированный 2.8 мм, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -10°С ~ +55°С	99,79

	HCD-7020RP	4 Мпикс AHD внутренняя купольная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 метров, TBD" CMOS, объектив фиксированный 3.6 мм, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -10°C ~ +55°C	99,79
	HCD-7030RP	4 Мпикс AHD внутренняя купольная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 метров, TBD" CMOS, объектив фиксированный 6 мм, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -10°C ~ +55°C	99,79
	HCD-7070RP	4 Мпикс AHD внутренняя купольная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров, TBD" CMOS, объектив варифокальный 2.8 ~ 12 мм, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -10°C ~ +55°C	147,14
	HCD-E6070RP	Внутренняя купольная камера высокого разрешения HD+ 1080p формата AHD/CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 метров, 1/3" CMOS, разрешение 1920x1080 (1080p), объектив варифокальный 2.8 ~ 12 мм, 0.2 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, 1920x1080, 30 к/с, DWDR, фильтр шумоподавления 3D DNR, детектор движения 4-х зонный, 4-е зоны маскирования, Defog, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -10°C ~ +55°C	73,61
	HCV-6070RP	Мультиформатная уличная антивандальная купольная камера высокого разрешения FULL HD 1080p AHD / TVI / CVI / CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 метров, 1/2.8" CMOS, разрешение 1920x1080 (1080p), объектив варифокальный 2.8 ~ 12 мм, 0.09 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, 1920x1080, 30 к/с, WDR 120Дб, фильтр шумоподавления 3D DNR, детектор движения 4-х зонный, 4-е зоны маскирования, Defog, передача видео до 500 м., питание DC 12V, IP66, IK10, -30°C ~ +55°C	165,73
	HCV-6080RP	Мультиформатная уличная антивандальная купольная камера высокого разрешения FULL HD 1080p AHD / TVI / CVI / CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 метров, 1/2.8" CMOS, разрешение 1920x1080 (1080p), объектив варифокальный моторизованный 2.8 ~ 12 мм, 0.09 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, 1920x1080, 30 к/с, WDR 120Дб, фильтр шумоподавления 3D DNR, детектор движения 4-х зонный, 4-е зоны маскирования, Defog, передача видео до 500 м., питание DC 12V, IP66, IK10, -30°C ~ +55°C	180,95
	HCV-7010RP	4 Мпикс AHD антивандальная уличная купольная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров, TBD" CMOS, объектив фиксированный 2.8 мм, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -30°C ~ +55°C	109,92
	HCV-7020RP	4 Мпикс AHD антивандальная уличная купольная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров, TBD" CMOS, объектив фиксированный 3.6 мм, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -30°C ~ +55°C	109,92
	HCV-7030RP	4 Мпикс AHD антивандальная уличная купольная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров, TBD" CMOS, объектив фиксированный 6 мм, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -30°C ~ +55°C	109,92
	HCV-7070RP	4 Мпикс AHD антивандальная уличная купольная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 метров, TBD" CMOS, объектив варифокальный 2.8 ~ 12 мм, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -30°C ~ +55°C	165,73

	HCM-9020VQ	Уличная мультисенсорная купольная антивандальная аналоговая камера с 4-мя объективами: 4мм x 2 шт., 6мм x 2 шт.; 1/3" 2Мп. CMOS 1920x1080; 0.06 люкс/0,01 люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, WDR 120dB, SSDR, маскинг зон; встроенная видеоаналитика (детектор движения, виртуальная линия, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор внешнего воздействия), тревожный выход; IP66, IK10, питание AC 24В и DC 12В., потребляемая мощность: макс. 6 Вт, Ø190.0 x 90.0 мм, 2кг.	878,08
	HCD-E6020RP	Внутренняя купольная камера высокого разрешения HD+ 1080р формата AHD/CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 15 м., 1/3" CMOS, разрешение 1920x1080 (1080р), объектив 3.6 мм, 0.3 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, , 30 к/с, 1 BNC (CVBS), DWDR, фильтр шумоподавления 3D DNR, детектор движения 4-х зонный, 4-е зоны маскирования, Defog, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -10°C ~ +55°C	24,00
	HCO-E6070RP	Уличная цилиндрическая камера высокого разрешения HD+ 1080р формата AHD/CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 25 метров, 1/3" CMOS, разрешение 1920x1080 (1080р), объектив варифокальный 2.8 ~ 12 мм, 0.2 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, 1920x1080, 30 к/с, DWDR, фильтр шумоподавления 3D DNR, детектор движения 4-х зонный, 4-е зоны маскирования, Defog, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -30°C ~ +55°C	51,00
	SCD-6013P	Внутренняя купольная, высокого разрешения HD+ 1080р, с функцией день-ночь (эл.), 1/3" CMOS, объектив 2.8 мм (F1.8), 0.1 люкс/0.01 люкс, гор. угол обзора 108.7°, 1920x1080, 30 к/с, 1 BNC (CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, фильтр шумоподавления SSNRIV, маскинг зон (4 зоны), детектор движения (4 зоны), передача видео до 500 м., питание DC 12V, потребляемая мощность: макс. 2.5W, -10°C ~ +55°C, Ø110.0 x 86.0 мм, вес 231 гр..	105,86
	SCB-6003PH	Внутренняя корпусная, высокого разрешения HD+ 1080р, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" CMOS, без объектива, C/CS, 1920x1080, 30 к/с, цвет 0.01 люкс. (F1.2)@50IRE/ монохр. 0.001Lux(F1.2)@50IRE, 1 BNC(CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, SSNR(2D+3D), маскинг зон, 16х цифровой зум, детектор движения, передача видео сигнала до 500 м., питание AC 220V, потребляемая мощность: макс.	158,77

	HCB-6000P	Мультиформатная корпусная камера, высокого разрешения FULL HD 1080p AHD / TVI / CVI / CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, без объектива, C/CS, поддержка объективов P-iris, 1920x1080, 30 к/с, цвет 0.09 люкс. (F1.2)/ монохр. 0.009Lux(F1.2), 1 BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS на выбор), BLC, HLC, WB, AGC, OSD, WDR 120ДБ, SSNR(2D+3D), маскинг зон (4 зоны), детектор движения (4 зоны), передача видео сигнала до 500 м., RS-485: Samsung T/E, Pelco D/P, Panasonic Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD; Coax : Pelco-C(coaxitron), ACP(AHD Coax Protocol); 1 тревожный выход (детектор движения); питание AC 24V/DC 12V, потребляемая мощность: макс. 6Вт. ; -10°C ~ +55°C, 73.1× 67.2 × 123.9 мм, вес 287 гр.	99,79
	HCB-6000PH	Мультиформатная корпусная камера, высокого разрешения FULL HD 1080p AHD / TVI / CVI / CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, без объектива, C/CS, поддержка объективов P-iris, 1920x1080, 30 к/с, цвет 0.09 люкс. (F1.2)/ монохр. 0.009Lux(F1.2), 1 BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS на выбор), BLC, HLC, WB, AGC, OSD, WDR 120ДБ, SSNR(2D+3D), маскинг зон (4 зоны), детектор движения (4 зоны), передача видео сигнала до 500 м., RS-485: Samsung T/E, Pelco D/P, Panasonic Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD; Coax : Pelco-C(coaxitron), ACP(AHD Coax Protocol); 1 тревожный выход (детектор движения); питание AC 220V, потребляемая мощность: макс. _Вт. ; -10°C ~ +55°C, 73.1× 67.2 × 123.9 мм, вес 287 гр.	121,76
	HCB-6001P	Мультиформатная корпусная камера, высокого разрешения FULL HD 1080p AHD / TVI / CVI / CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, без объектива, C/CS, поддержка объективов P-iris, 1920x1080, 30 к/с, цвет 0.09 люкс. (F1.2)/ монохр. 0.009Lux(F1.2), 1 BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS на выбор), сервопривод на матрице для автоматической подстройки фокуса (Simple Focus); BLC, HLC, WB, AGC, OSD, WDR 120ДБ, SSNR(2D+3D), маскинг зон (4 зоны), детектор движения (4 зоны), передача видео сигнала до 500 м., RS-485: Samsung T/E, Pelco D/P, Panasonic Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD; Coax : Pelco-C(coaxitron), ACP(AHD Coax Protocol); 1 тревожный выход (детектор движения); питание AC 24V/DC 12V, потребляемая мощность: макс. 6Вт. ; -10°C ~ +55°C, 73.1× 67.2 × 123.9 мм, вес 287 гр.	133,60
	HCB-7000P	4 МПикс. AHD корпусная камера, высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), TBD" CMOS, без объектива, C/CS, питание AC 24V/DC 12V	99,79
	HCB-7000PH	4 МПикс. AHD корпусная камера, высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), TBD" CMOS, без объектива, C/CS, питание AC 220V	121,76

	SCO-5081RP	Уличная цилиндрическая ударопрочная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 50м, 1/3" CMOS, 1000 ТВЛ, объектив 3 ~ 10 мм, 0.05 люкс/0 люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, WDR 120dB, SSDR, маскинг зон, SSNRIV, defog, 16х цифровой зум, сглаживание цветов, встроенная видеоаналитика (детектор движения, виртуальная линия, подсчёт, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор внешнего воздействия), тревожный выход; IP66, IK10, -30C +50C, RS-485, питание AC 24В и DC 12В., потребляемая мощность: макс. 9.5 Вт, Ø78 x 272,8мм, 1500г.	329,56
	SCO-6023RAP	Уличная цилиндрическая, высокого разрешения HD+1080р, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 20 м., 1/3" CMOS, объектив 4 мм, 0.05 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, C/CS, 1920x1080, 30 к/с, 1 BNC(CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, SSNR(2D+3D), маскинг зон, 16х цифровой зум, детектор движения, передача видео до 500 м., питание AC 24V и DC 12V, потребляемая мощность: макс.	180,43
	HCP-6230P	ВВнутренняя поворотная AHD(1080р) PTZ камера, с функцией день-ночь(эл.мех. ИК фильтр), матрица 1/2,8" 2,38Мпис. CMOS, объектив 4.44 ~ 101.2 мм, оптический зумм x23 + 16х цифровой зумм; гор. угол обзора: 62.8°(Wide) ~ 3.14°(Tele), верт. угол обзора: 36.8°(Wide) ~ 1.76°(Tele); разрешение 2,14Мпикс. (1944x1104 пикс.), видеовыход BNC (AHD/CVBS), чувствительность: цвет 0.2 люкс (1/30sec, F1.6.); Ч/Б 0.01 люкс. (1/30sec, F1.6); WDR 120dB, SSDR, SSNRIII (2D + 3D фильтры), антитуман (Defog), BLC, компенсация встречной засветки (HLC), цифровая стабилизация изображения, детектор движения (4 зоны), маскинг зон (32 зоны); детектор оставленных/похищенных предметов, детектор пересечения линии; сухие контакты - 4 входа/2 выхода, RS-485, IP66, IK10 (с кожухом SHP-3701H); -10°C ~ +55°C, питание AC 24В, потребляемая мощность: макс. 20 Вт, Ø152x218 мм, вес 2,2 кг.	945,44
	HCP-6320P	Внутренняя PTZ камера, с функцией день-ночь(эл.мех. ИК фильтр), матрица 1/2,8" 2,38Мпис. CMOS, объектив 4.44 ~ 142.6 мм, оптический зум x32; гор. угол обзора: 62.8°(Wide) ~ 2.23°(Tele); разрешение 2,14Мпикс. (1944x1104), видеовыход BNC (AHD), чувствительность: цвет 0.3 люкс (1/30sec, F1.6, 50IRE); Ч/Б 0.03 люкс. (1/30sec, F1.6, 50IRE); WDR 120dB, SSDR, SSNRIII, Defog, BLC, HLC, цифровая стабилизация изображения, детектор движения (4 зоны), маскинг зон (32 зоны), сухие контакты 4 входа/2 выхода, RS-485/422, IP66, -10°C ~ +55°C, питание AC 24В, потребляемая мощность: макс. 20 Вт, Ø152x218 мм, вес 2,2 кг.	1 155,00
	HCP-6230HP	Уличная поворотная AHD(1080р) PTZ камера, с функцией день-ночь(эл.мех. ИК фильтр), матрица 1/2,8" 2,38Мпис. CMOS, объектив 4.44 ~ 101.2 мм, оптический зумм x23 + 16х цифровой зумм; гор. угол обзора: 62.8°(Wide) ~ 3.14°(Tele), верт. угол обзора: 36.8°(Wide) ~ 1.76°(Tele); разрешение 2,14Мпикс. (1944x1104 пикс.), видеовыход BNC (AHD/CVBS), чувствительность: цвет 0.2 люкс (1/30sec, F1.6.); Ч/Б 0.01 люкс. (1/30sec, F1.6); WDR 120dB, SSDR, SSNRIII (2D + 3D фильтры), антитуман (Defog), BLC, компенсация встречной засветки (HLC), цифровая стабилизация изображения, детектор движения (4 зоны), маскинг зон (32 зоны); детектор оставленных/похищенных предметов, детектор пересечения линии; сухие контакты - 4 входа/2 выхода, RS-485, IP66, IK10 (с кожухом SHP-3701H); -50°C ~ +55°C, питание AC 24В, потребляемая мощность: макс. 65 Вт, Ø220x293.6 мм, вес 3.3 кг.	1 041,66

	HCP-6320RHP	Уличная поворотная AHD(1080p) PTZ камера, с функцией день-ночь(эл.мех. ИК фильтр) и встроенной адаптивной ИК-подсветкой; матрица 1/2,8" 2,38Мпис. CMOS, объектив 4.44 ~ 142.6 мм, оптический зум x32; гор. угол обзора: 62.8°(Wide) ~ 2.23°(Tele); разрешение 2,14Мпикс. (1944x1104), видеовыход BNC (AHD), чувствительность: цвет 0.3 люкс (1/30sec, F1.6, 50IRE); Ч/Б 0.03 люкс. (1/30sec, F1.6, 50IRE); WDR 120dB, SSSR, SSNRIII, антитузан (Defog), BLC, компенсация встречной засветки (HLC), цифровая стабилизация изображения, детектор движения (4 зоны), маскинг зон (32 зоны), детектор оставленных/похищенных предметов, детектор пересечения линии, сухие контакты 4 входа/2 выхода, RS-485, IP66, -50°C ~ +55°C, питание AC 24В, потребляемая мощность: макс. _ Вт, Ø мм, вес _ кг.	2 116,99
	HCP-6320HP	Уличная PTZ камера, с функцией день-ночь(эл.мех. ИК фильтр), матрица 1/2,8" 2,38Мпис. CMOS, объектив 4.44 ~ 142.6 мм, оптический зум x32; гор. угол обзора: 62.8°(Wide) ~ 2.23°(Tele); разрешение 2,14Мпикс. (1944x1104), видеовыход BNC (AHD), чувствительность: цвет 0.3 люкс (1/30sec, F1.6, 50IRE); Ч/Б 0.03 люкс. (1/30sec, F1.6, 50IRE); WDR 120dB, SSSR, SSNRIII, Defog, BLC, HLC, цифровая стабилизация изображения, детектор движения (4 зоны), маскинг зон (32 зоны), сухие контакты 4 входа/2 выхода, RS-485/422, IP66, -50°C ~ +55°C, питание AC 24В, потребляемая мощность: макс. 65 Вт, Ø220×293.6 мм, вес 3,3 кг.	1 270,00
	SCD-5081RP	Внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30м, 1/3" CMOS, 1000 ТВЛ, объектив 3 ~ 10 мм, 0.05 люкс/0 люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, WDR 120dB, SSSR, маскинг зон, SSNRIV, defog, 16x цифровой зум, сглаживание цветов, встроенная видеоаналитика (детектор движения, виртуальная линия, подсчёт, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор внешнего воздействия), тревожный выход; питание AC 24В и DC 12В., потребляемая мощность: макс. 6 Вт, Ø119.8 x 101.8мм, 550г.	121,00
	HCO-6070RP	HCO-6070RP.Мультиформатная уличная цилиндрическая камера высокого разрешения FULL HD 1080p AHD / TVI / CVI / CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 метров, 1/2.8" CMOS, разрешение 1920x1080 (1080p), объектив варифокальный 2.8 ~ 12 мм, 0.09 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, 1920x1080, 30 к/с, WDR 120Дб, фильтр шумоподавления 3D DNR, детектор движения 4-х зонный, 4-е зоны маскирования, Defog, передача видео до 500 м., питание DC 12V, IP66, -30°C ~ +55°C	165,73
	HCO-6080RP	Мультиформатная уличная цилиндрическая камера высокого разрешения FULL HD 1080p AHD / TVI / CVI / CVBS, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 метров, 1/2.8" CMOS, разрешение 1920x1080 (1080p), объектив варифокальный моторизованный 2.8 ~ 12 мм, 0.09 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, 1920x1080, 30 к/с, WDR 120Дб, фильтр шумоподавления 3D DNR, детектор движения 4-х зонный, 4-е зоны маскирования, Defog, передача видео до 500 м., питание DC 12V, IP66, -30°C ~ +55°C	180,95

	HCO-7010RP	4 Мпикс AHD цилиндрическая уличная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров, TBD" CMOS, объектив фиксированный 2.8 мм, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -30°C ~ +55°C	109,92
	HCO-7020RP	4 Мпикс AHD цилиндрическая уличная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров, TBD" CMOS, объектив фиксированный 3.6 мм, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -30°C ~ +55°C	109,92
	HCO-7030RP	4 Мпикс AHD цилиндрическая уличная купольная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 метров, TBD" CMOS, объектив фиксированный 6 мм, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -30°C ~ +55°C	109,92
	HCO-7070RP	4 Мпикс AHD цилиндрическая уличная камера высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 метров, TBD" CMOS, объектив варифокальный 2.8 ~ 12 мм, передача видео до 500 м., питание DC 12V, -30°C ~ +55°C	165,73
	SCO-6083RAP	Уличная цилиндрическая, высокого разрешения HD+ 1080p, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 20 м., 1/3" CMOS, объектив варифокальный 2.8 ~ 12мм (4.3x), 0.05 люкс/0 люкс с ИК-подсветкой, C/CS, 1920x1080, 30 к/с, 1 BNC(CVBS / AHD select), BLC, WB, AGC, OSD, D-WDR, SSNR(2D+3D), маскинг зон, 16x цифровой зум, детектор движения, передача видео до 500 м., питание AC 24V и DC 12V, потребляемая мощность: макс.	233,34

	SCD-5080AP	Внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.), 1/3" CMOS, 1000 ТВЛ, объектив 3 ~ 10 мм, 0.05 люкс/0.02 люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, SSDR, маскинг зон, SSNRIV, defog, 16x цифровой зум, детектор движения, детектор внешнего воздействия, сглаживание цветов, питание AC 24В и DC 12В., потребляемая мощность: макс. 3.5 Вт, Ø119.8 x 101.8мм, 520г.	153,98
	SCV-5081RP	Уличная купольная антивандальная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 30м, 1/3" CMOS, 1000 ТВЛ, объектив 3 ~ 10 мм, 0.03 люкс/0 люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, WDR 120dB, SSDR, маскинг зон, SSNRIV, defog, 16x цифровой зум, сглаживание цветов, встроенная видеоаналитика (детектор движения, виртуальная линия, детектор оставленных\похищенных предметов, детектор внешнего воздействия), тревожный выход; IP66, IK10, RS-485, питание AC 24В и DC 12В., потребляемая мощность: макс. 6 Вт, Ø137.0 x 106.1 мм, 750г.	329,56
Телекамера HD-SDI			
	SCB-6001P	Внутренняя корпусная, высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" CMOS, без объектива, C/CS, 1920x1080, 30 к/сТВЛ, 1 люкс/0.1 люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, WDR 100dB, SSDR, маскинг зон, SSNRIII, 16x цифровой зум, встроенная видеоаналитика (детектор движения, виртуальная линия, подсчёт, детектор оставленных\похищенных предметов, детектор внешнего воздействия), тревожный выход; RS-485, питание AC 24В и DC 12В., потребляемая мощность: макс. 6 Вт, 73.1 x 66.6 x 147,8мм, 321г.	363,25
	SCD-6021P	Внутренняя купольная, высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл), 1/3" CMOS, объектив 3,8мм, C/CS, 1920x1080, 30 к/с, 1280x720 60к/с, 0.5 люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, WDR 100dB, SSDR, маскинг зон, SSNRIII, встроенная видеоаналитика (детектор движения, виртуальная линия, подсчёт, детектор оставленных\похищенных предметов, детектор внешнего воздействия), тревожный выход; RS-485, питание DC 12В., потребляемая мощность: макс. 6 Вт, Ø119.8 x 99.0мм, 200г.	344,03
	SCD-6081RP	Купольная HD-SDI камера , 1/3" Progressive scan CMOS; ИК- Внутренняя купольная, высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), и ИК подсветкой до 15м, 1/3" CMOS, моторизированный объектив 2,8 - 8.5мм, C/CS, 1920x1080, 30 к/с, 1280x720 60к/с, 1люкс/0люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, WDR 100dB, SSDR, маскинг зон, SSNRIII, Simple focus встроенная видеоаналитика (детектор движения, виртуальная линия, подсчёт, детектор оставленных\похищенных предметов, детектор внешнего воздействия), тревожный выход; RS-485, питание AC 24В и DC 12В, потребляемая мощность: макс. 6 Вт, Ø132.1 x 107.6мм, 525г.	529,25

	SCV-6081RP	Купольная антивандальная HD-SDI камера , 1/3" Progressive scan CMOS; Разрешение : 2,010(H) x 1,108(V), Моторизированный объектив:3-8.5 мм, цифровая стабтизация изображения, детектор движения, WB, WDR(100db), BLC, SSDR, SSNR III, IP66; 24 -12В; -10°C ~ +55°C	608,65
	SCO-6081RP	Внутренняя цилиндрическая, антивандальная, высокого разрешения, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), и ИК подсветкой до 15м, 1/3" CMOS, моторизированный объектив 2,8 - 8.5мм, C/CS, 1920x1080, 30 к/с, 1280x720 60к/с, 1 люкс/0люкс, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, WDR 100dB, SSDR, маскинг зон, SSNRIII, Simple focus встроенная видеоаналитика (детектор движения, виртуальная линия, подсчёт, детектор оставленных\похищенных предметов, детектор внешнего воздействия), тревожный выход; RS-485, IP66, питание AC 24В и DC 12В, потребляемая мощность: макс. 6 Вт, Ø90.4 x 96.0 x 333.2мм, 1,3кг.	700,04
Система хранения данных			
	SVS-5E	e-SATA накопитель, до 4-х дисков, RAID5, 5+1, 19``, 220V	1 863,78
	SVS-5R	Внешний накопитель: Модуль Raid 5: высота: 1U, крепление в 19" стойку, скорость передачи данных: до 3,0Гб/с (SATA II), установка SATA HDD – до 4HDD (всего 4 ТБ)	2 201,52
Монитор			
	SMT-1931	19" LED-монитор 16:9, время отклика 5мс, 1000:1, сверх высокая наработка на отказ, аудио, разрешение 1360X768, 2 BNC входа, VGA, HDMI, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, Питание: ~220В	505,20

	SMT-1935	19" LED-монитор 4:3, время отклика 5мс, 1000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, разрешение 1280X1024, 2 BNC входа, VGA, HDMI, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, Питание: ~220В	565,32
	SMT-2233	22" LED-монитор, 16:9, время отклика 5мс, 1000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, разрешение 1920x1080, 2xRCA вход, 2xBNC, VGA, HDMI, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, Питание: ~220В	673,59
	SMT-2731	27" LED-монитор 16:9, время отклика 5мс, 1000:1, сверх высокая наработка на отказ, разрешение 1920X1080, VGA, HDMI, BNC, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, 240В	793,00
	SMT-3232A	32" LED-монитор, 16:9, время отклика 8мс, 5000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, Magicinfo Lite : функция расписания, функция авто воспроизведения, разрешение 1920X1080, RCA вход, VGA, 2xHDMI, Ethernet, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, динамик, Питание: ~220В	1 587,74
	SMT-4032A	40" LED-монитор, 16:9, время отклика 8мс, 5000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, Magicinfo Lite: функция расписания, функция авто воспроизведения, разрешение 1920X1080; RCA вход, VGA, 2xHDMI, Ethernet, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, динамик, Питание: ~220В	2 249,30

	SMT-4933	Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения, диагональ 49", 3840x2160(16:9), яркость 500cd/m²; контраст 4700:1; угол обзора 178°; цвет 16,7 млн.; время отклика - 8ms; режим работы 24/7; HDMI (4), DVI-I(D-Sub Common), RS232C(in/out), RJ45, встроенный Magicinfo плеер, встроенные колонки (10W + 10W); 1099.4 x 634.0 x 36.8мм; 13.4 кг. Кронштейн VESA 400x400 - опция	2 766,51
Пульт управления			
	SPC-200	Пульт управления видеокамерами по RS-485, 3-х координатный джойстик, 5В	73,48
	SPC-1010	Контроллер на 255 камер (PTZ камеры Samsung Techwin, Panasonic, Vicon, Pelco, AD, Honeywell, зoom-камеры), 3-х координатный джойстик, LCD-дисплей, OSD-меню, DC 12V, 140mA, 280x180x100мм, 0,7 кг.	429,44
	SPC-2010	Пульт управления видеокамерами и видеорегистраторами по RS-485/422, 3-х координатный джойстик, LCD-дисплей, 12В. Поддержка большинства известных протоколов.	776,22
	SPC-7000	Пульт управления сетевой с джойстиком, клавиатурой и прокруткой по архиву, перемещение в 3-х осях, подключение по Ethernet RJ-45, USB 2/0, Direct X	1 166,65
	SPC-2000	Пульт управления IP-устройствами, 3-х координатный джойстик, USB, 157x127x166 мм	620,06

Объектив			
	SLA-2812DN	Объектив 1/3" вариофокальный 2.8 ~ 10мм, F1.3, DC auto Iris, DC, CS-mount, ИК коррекция	72,26
	SLA-M2890DN	Объектив 1/2.8", 3МП, 2.8 ~ 9мм, F1.2, DC iris, CS mount	219,32
	SLA-M2890PN	Объектив 1/2.8", 3МП, 2.8 ~ 9мм, F1.2, P-Iris, CS mount	143,00
	SLA-880	Объектив 1/2", 1.3 МП, 8 ~ 80мм, C-mount, подходит для 1/2" и 1/3" CCD матриц	954,71
	SLA-K3910DN	4K объектив 1/2" мегапиксельный, вариофокальный 3.9 ~ 10мм (2.6x), F1.5, DC Iris, CS mount, для мегапиксельных камер до 12Мпикс	309,63
	SLA-550DV	Объектив 1/3", 410K, 5 ~ 50мм, F1.8, DC auto Iris, CS-mount	95,46

Преобразователь интерфейсов			
	SBP-300HF	SFP оптический медиа конвертер, совместим с камерами SNP-6320/5430 ; Цифровые входы/выходы:4/3; Интерфейс RS-485/422; Сетевой интерфейс 10/100M base- TX; Аудиовход/выход линейный 3.5 мм, Улучшенный Motion Detection; Питание 24В	175,03
	SBP-301HF	SFP оптический медиа конвертер, совместим с камерами SNP-6321/5321; Цифровые входы/выходы:4/3; Интерфейс RS-485/422; Сетевой интерфейс 10/100M base- TX; Аудиовход/выход линейный 3.5 мм, Улучшенный Motion Detection; Питание 24В	175,03
Осветитель			
	SPI-10A	ИК прожектор, дистанция 100 м, угол 10°, 850nm, алюминий, IP66, 22W, питание 24V AC / 12V DC, 179x147.3x59.5 мм, -40°C ~ 50°C, 880 гр.	683,37
Аксессуар			
	SPB-IND6	W7 Indoor, Затемненный плафон, совместим с камерами SCD-5080/5082/5083/5083R SND-6011R	49,95

	SBM-3240ST	Подставка для установки монитора SMT-4032 на стол	59,05
	SPB-IND5	WN3 Indoor Затемненный плафон, совместим с камерами SCD-6081R, SND-6084R/6084/6083/5084/5083	49,95
	SPB-PTZ6	Затемненный плафон для PTZ- камер, совместим с SCP-3371,SCP-2373,SCP-2371,SCP-2273, SCP-2271, SNP-6321, SNP-6320, SNP-5430, SNP-5321	99,90
	SPB-PTZ7	Затемненный плафон для PTZ- камер, совместим с SCP-3371H,SCP-2373H,SCP-2371H,SCP-2273H, SCP-2271H, SNP-6321H, SNP-6320H, SNP-5430H, SNP-5321H	112,39
	SPB-VAN3	Затемненный колпак для антивандальных IP камер серии WiseNet III Vandal	74,93

	SPB-VAN4	Плафон WN3 Vandal, совместим с SCV-5082/5083/5083R	74,93
	SPE-1600RP	Корзина для установки 4-х кодеров SPE-400BP, RJ-45 10/100/1000 Base-T, питание 220 В, потребление с 4-мя кодерами 50Вт, 440x44x310,5мм, 3кг.	344,47
	SPO-100	Удлинитель Ethernet и PoE, поддержка TCP до 100Мбит/с по UTP Cat5, удлинение до 100 метров, камера с питанием до 11.7Вт может быть запитана по PoE, защита от перегрузок, питание PoE, 88 x 42 x 25мм, 58г.	253,99
Кожух			
	SHB-4300HP	Термокожух с питанием по PoE+ для установки корпусных IP камер, алюминий, IP66, -35°C ~ +50°C (1 x термоэлемент: 20W), (1 x вентилятор : 2W), PoE+, 25W, внутренние размеры 100.0 x 80.0 x 383.0 мм, вес 3.5 кг, CE (Class A)	436,34
	SHB-4200	Термокожух для установки корпусных камер, алюминий, IP66, -15°C ~ +45°C, без питания, внутренние размеры 84.0 x 69.0 x 319.0 мм, вес 1 кг	80,38

	SHB-4200H	Термокожух с нагревателем и вентилятором, от -35 до +50 град С, полезный объем 84х69х319 мм, IP66, настенный кронштейн, ~24В	103,34
	SHB-4300H	Термокожух с нагревателем и вентилятором, от -35 до +50°С, полезный объем 100х80х383 мм, IP66, настенный кронштейн, ~24В	174,53
	SHB-4300H1	Термокожух с нагревателем, размораживателем стекла и вентилятором, от -50 до +50°С, полезный объем 100х80х383 мм, IP66, настенный кронштейн, ~24В	169,00
	SHB-4300H2	Термокожух с нагревателем, размораживателем стекла и вентилятором, от -50 до +50°С, полезный объем 100х80х383 мм, IP66, настенный кронштейн, ~220В	220,46
	SNP-3701F	Кожух для установки поворотных камер в подвесной потолок, внешние размеры Ø254.0 x 276.4 мм, 830 гр.	79,90

	SHP-3701H	Термокожух для поворотных камер, IP66 /IK10, -50°C ~ +50°C, внутренний размер Ø195.0 x 230.0 мм, ~24В макс. 50Вт, 2.9 кг	259,52
	STH-200	Термокожух для установки корпусных камер, алюминий, IP66, -15°C ~ +45°C, без питания, внутренние размеры 70.0 x 56.0 x 360.0 мм, вес 1 кг	57,41
Адаптер монтажный			
	SBO-100B1	Кронштейн (монтажная коробка) для монтажа уличных цилиндрических камер серии QNO-7080R/6070R/7010R/7020R/7030R/6010R/6020R/6030R/SNO-L6083R/L5083R/L8085R/L6085R/SCO-6083R	59,83
	SBP-300B	Переходник для монтажа кронштейнов SBP-300WM1 и SBP-300WM на стену	32,41
	SBP-301HM3	Кронштейн (база) для монтажа камер SCP-3371/2373/2273/SCP-2371/2271/SCV-3120/3080/2120/SCV-2080R/2080/2060/SNP-6321/6320/6201/SNP-5430/5321/SNV-5084/5084R/6084/6084R/7084/7084R	49,27

	SBP-300HM5	Кронштейн (база) для монтажа камер SNF-8010/8010VM, PNF-9010RP/9010RVP/9010RVMP	49,27
	SBP-300HM6	Кронштейн (база) для монтажа камер SCV-6081R/SNV-7084R/SNV-7084/SNV-6084R/SNV-6084/SNV-5084R/SNV-5084	49,27
	SBP-300HM7	Кронштейн (база) для монтажа камер SNV-6013/QND-6010R/6020R/6030R/7010R/7020R/7030R	49,27
	SBP-300KM	Адаптер крепления кронштейна на угол, слононая кость	49,27
	SBP-300PM	Адаптер крепления кронштейна на столб, слононая кость	49,27

	SBP-300TM1	Настенный кронштейн (база) для камер SNF-8010/8010VM, наклон 20°	47,45
	SBP-122HM	Кронштейн подвесной (база) для монтажа купольных камер QNV-7010R/7020R/7030R/6010R/6020R/6030R/QND-7080R/6070R/SCD-5080/5082/5083/5083R/6021/6083R/SND-6011R/L5083R/L6083R. Совместим с кронштейнами SBP-300CM/300LM/300WM/300WM1	47,38
	SBP-301HM2	Кронштейн (база) для монтажа камер SCD-6081R/6080/SCV-5083R/5083/5082/SCV-3083/3082/3081/SCV-2082R/2081R/2081/SND-7084R/7084/7082/SND-6084R/6084/6083/SND-5084R/5084/5083/QNV-6080R/QNV-7080R	49,27
	SBP-301HM4	Кронштейн (база) для монтажа камер SCD-6021/5083R/5083/5082/5080/SND-6011R/L6083R/L5083R/SNF-7010VM/7010V/7010/QND-6070R/7080R/QNV-6010R/6020R/6030R/7010R/7020R/7030R	49,27
	SBV-136B	Монтажная коробка для монтажа уличных купольных камер серии QNV	59,83

	SBV-158G	Кронштейн (монтажная коробка) для монтажа уличных купольных камер серии PNV	59,83
	SHD-3000F1	Адаптер для запотолочного монтажа купольных камер: SNV-8081R/7084R/6085R/6084R/5084R/7084/6084/5084SND-7084R/6084R/5084R/7084/6084/6083/5084/5083	94,92
	SHD-3000F2	Адаптер для запотолочного монтажа купольных камер: SND-L6083R/L5083R/SCD-5082	94,92
	SHD-3000F3	Адаптер для запотолочного монтажа купольных камер: SNV-L6083R/L5083R/SCV-5082/5083/5083R/5085	94,92
	SHD-3000F4	Кронштейн для запотолочного монтажа купольных камер: PND-9080RP	94,92

	SBP-300HM8	Кронштейн (база) для монтажа камер PND-9080R/SCD-6081R/SND-6084R/6084/6083/5084R/5084/5083	49,27
Кронштейн			
	SBP-201HM	Кронштейн подвесной (база) для монтажа купольной панорамной камеры PNM-9020V. Совместим с кронштейнами SBP-300CM/300LM/300WM/300WM1. Ø205.9 x 75мм.	49,27
	SBP-120WM	Кронштейн Г-образный настенный для монтажа купольных камер серий Wisent Q/Wisent X	24,98
	SBF-100B1	Кронштейн (монтажная коробка) для камер "рыбий глаз" SNF-8010/8010VM , материал алюминий, Ø149.2 x 40.0 мм	73,61
	SBP-300CM	Потолочный кронштейн 305,5 мм, слоновая кость	49,27
	SBP-300LM	Кронштейн на парапет, 668 мм, слоновая кость	261,42

	SBP-300WM	Кронштейн настенный, 276 мм, слоновая кость	49,27
	SBP-300WM0	Настенный кронштейн (Г-образный) для монтажа купольных внутренних камер	87,41
	SBP-300WM1	Кронштейн настенный, 207 мм, слоновая кость	49,27
	SBP-301PM	Кронштейн на трубу для цилиндрической камеры SNO-8081R, размеры кронштейна 166.0 x 183.0 x 65.0 мм	49,27
	STB-400	Кронштейн для термокожуха STH-200, алюминий, 366,0 мм	41,50

	STB-4150V	Кронштейн с кабель-каналом для внутренней установки корпусных видеокамер	32,49
	SBP-300NB	Кронштейн (монтажная коробка) для монтажа кронштейнов SBP-300WM/SBP-300WM1 для уличных поворотных и антивандальных камер	75,20
	SBP-302PM	Кронштейн на трубу для цилиндрических камер PNO-9080RP/SNO-8081RP и камер серии QNO-7080R/6070R/7010R/7020R/7030R/6010R/6020R/6030R/SNO-L6083R/L5083R/L8085R/L6085R/SCO- 6083R через монтажную коробку SBO-100B1, размеры кронштейна 166.0 x 183.0 x 65.0 мм	49,27

Промо-цена

Промо-цена

Промо-цена

Промо-цена

Промо-цена

Промо-цена

Промо-цена