













**Специальное предложение
Samsung**

Наименование	ОПИСАНИЕ	Цена по акции
Линейка Lite и Wisenet III		
	<p>SNO-L6013RP IP-камера уличная (до -30C), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 м, 1/2.9" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30 к\с., объектив f=3.6 mm, BLC, WB, AGC, LDC, ONVIF, SSSDR (DWDR),маскинг зон, SSNR, коридорный вид, H.264, M- JPEG, , аудио : 1вх.; micro-SD порт для карты записи, питание PoE (IEEE802.3af, класс 2), Макс. 5,7 Вт., IP66, козырек в комплекте</p>	9 681р.
	<p>SNO-L6083RP IP-камера уличная (до -30C), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 м, 1/2.9" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30 к\с., объектив f=2.8-12 mm, BLC, WB, AGC, LDC, ONVIF, SSSDR (DWDR), маскинг зон, SSNR, коридорный вид, H.264, M- JPEG, аудио : 1вх.; micro-SD порт для карты записи, питание PoE (IEEE802.3af, класс 2), Макс. 5,9 Вт., исполнение IP66, козырек в комплекте</p>	15 248р.
	<p>SND-L6083RP IP-камера внутренняя купольная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.9" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30 к\с., объектив f=2.8-12 mm,BLC, WB, AGC, LDC, ONVIF, SSSDR (DWDR)маскинг зон, SSNR, коридорный вид, H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх.; micro-SD порт для карты записи, питание PoE (IEEE802.3af, класс 2), макс. 5,4 Вт.</p>	13 675р.
	<p>SNV-L6083RP IP-камера купольная уличная (до -30C), антивандальная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 20 м, 1/2.9" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30 к\с., объектив f=2.8-12 mm, 0,095/0лк, BLC, WB, AGC, LDC, ONVIF, SSSDR (DWDR) маскинг зон, SSNR, SSSDR, коридорный вид, H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх.; SDHC порт для карты памяти, питание PoE (IEEE802.3af, класс 2) макс. 5,8 Вт.</p>	15 248р.
	<p>SNO-7084R IP-камера уличная (до -40C), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/2.8" CMOS, 3Мпикс 2048x1536, 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=3-8,5 mm, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика H.264, M- JPEG, 30 к/сек (3MP), 60к/сек (2MP), , аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи (карта 4GB в комплекте), питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; max 19Вт, исполнение IP66, козырек в комплекте</p>	54 093р.
	<p>SNO-6084RP IP-камера уличная (до -40C), с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=3-8,5 mm, 1 WDR 100ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика; H.264, M- JPEG, 60к/сек (2MP), 1аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; max 19Вт, исполнение IP66, козырек в комплекте</p>	49 253р.
	<p>SNB-7004P IP-камера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/2.8" CMOS, 3Мпикс 2065x1553, доп. аналоговый видео выход CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω, 0,1/0.01лк, без объектива, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, 16х цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, defog, встроенная видеоаналитика, H.264, M- JPEG, 30 к/сек (3MP), 60к/сек (2MP), 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт, 73x67x148 мм, 430гр.</p>	38 120р.
	<p>SNP-6321HP IP-камера PTZ, купольная уличная (до -50C), ударостойкая, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60к/сек (2MP), 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.44-142.6 mm, 32х оптический зум, 16х цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII, SSSDR, defog, встроенная видеоаналитика, пресеты, H.264, M- JPEG, , 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V (до -50C)/ PoE+ class 4 (до -30C), потребление: max 65 Вт,IP66, IK10,</p>	153 083р.
	<p>SRN-873SP 8-и канальный сетевой видеорегиистратор со встроенными PoE портами.; 64Мб/с, до 8Мп на канал, операционная система LINUX; без жесткого диска в комплекте, 2 порта SATA, до 8 Тб, web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA\HDMI, 1x1000 Мб/с Base-T, аудио: 4 канала дуплекс; тревожные входы/выходы): 4/3; питание 100 ~ 240V AC 50/60Hz,</p>	35 680р.
Линейка 4 МП камер серии Q		Цена по акции

	QNO-7080RP	<p>IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная цилиндрическая с моторизованным DC-объективом f=2,8-12мм, гориз. у (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 25к/сек (2Мпикс), ц Н.265, Н.264, М- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); WiseStream; Hallway view (90° / 270°), аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), -30°C ~ +55°C</p>	<p>26 472р.</p>
	QNV-7010RP	<p>IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная купольная антивандальная с фиксированным объективом f=2,8мм, гориз. угол обзора 110°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 25к/сек (2Мпикс), цв. 0,1/ Олк с ИК подсветкой; Н.265, Н.264, М- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, SSNR; WiseStream; Hallway view (90° / 270°); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), -30°C ~ +55°C, Ø120.3 x 91.7 мм,</p>	<p>11 859р.</p>
	QNV-7080RP	<p>IP-камера 4Мпикс (2592 x 1520), уличная купольная антивандальная с моторизованным DC-объективом f=2,8-12мм, г день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 25к/сек (2Мпикс), .265, Н.264, М- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); WiseStream; Hallway view (90° / 270°), аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), -30°C ~ +55°C</p>	<p>26 472р.</p>