

Сетевая камера AXIS M3046-V

Фиксированная миникупольная камера, имеющая разрешение HD / 4 МР в режиме квадратора, с подключением через HDMI и широким углом обзора.

Недорогая камера AXIS M3046-V – это фиксированная купольная модель в вандало- и пылезащитном исполнении, имеющая разрешение 4 Мп и предназначенная для использования в помещениях. Поддержка технологии WDR гарантирует хорошую проработку деталей как в темных, так и в светлых областях изображения. Подключение через HDMI дает возможность передавать живой видеопоток для общедоступного просмотра на HDTV-мониторе. Кроме того, в этой модели поддерживаются функции видеоаналитики, например, подсчет людей. Камеру AXIS M3046-V также можно использовать в качестве альтернативы устройствам с переменным фокусным расстоянием, поскольку с разрешением 4MP и цифровым PTZ-управлением можно получать четкие изображения необходимых областей с качеством видео HDTV 1080p; при этом горизонтальный угол обзора может составлять от 95° до 128°. Объектив этой модели имеет заводскую фокусировку, поэтому отпадает необходимость в ручной настройке фокуса.

- > **Сверхкомпактная, вандалозащитная и пыленепроницаемая конструкция.**
- > **Цифровое PTZ-управление и многопоточный просмотр.**
- > **Передача видеопотока на монитор через HDMI.**
- > **Технология Axis Zipstream снижает объем трафика и требования к объему памяти.**
- > **Коридорный режим Axis Corridor Format и 3 оси вращения для регулировки положения камеры.**



Сетевая камера AXIS M3046-V

| | | | |
|--|--|--|---|
| Камера | | Действия по событиям | Загрузка файлов по FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, сети или электронной почте. Рассылка уведомлений по электронной почте, HTTP, HTTPS, TCP и с помощью SNMP-ловушки Видеозапись на локальный накопитель Отправка видеоклипа Буферизация видео до и после тревоги Наложение текста |
| Изображение | КМОП; 1/3"; прогрессивная развертка; RGB | Потоковая передача данных | Данные о событиях |
| Объектив | Байонет M12, фиксированная диафрагма, фиксированный фокус 2,4 мм; F2,2 Горизонтальный угол обзора: 128° Вертикальный угол обзора: 69° | Встроенные средства установки | Счетчик пикселей |
| Светочувствительность | 0,3 лк при 50 IRE F2,2 | Общие характеристики | |
| Скорость срабатывания затвора | От 1/32 500 с до 1/5 с | Материал корпуса | Цвет: белый White NCS S 1002-B (для перекрашивания крышки снимите прозрачный купол; чтобы получить инструкции по перекрашиванию, обратитесь к партнеру Axis), электронные компоненты, невыпадающие винты (ключ Torx 10). Защита от проникновения воды и пыли по классу IP42 (чтобы обеспечить соответствие классу IP42, соблюдайте инструкции, приведенные в руководстве по установке); защита от ударов по классу IK08; материал корпуса: поликарбонат /ABS |
| Регулировка угла камеры | Поворот ±177°, наклон ±65°, вращение ±176° Камеру можно сориентировать для обзора в любом направлении, включая стену/потолок | Стойкость | Не содержит ПВХ |
| Видео | | Память | ОЗУ: 512 МБ, флэш-память: 256 МБ |
| Сжатие видео | Профили H.264 High, Main и Baseline (MPEG-4 часть 10/AVC), Motion JPEG | Питание | Технология Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 1 Обычно 2,8 Вт, макс. 3,2 Вт |
| Разрешение | От 2688x1520 до 320x240 HDMI 1080p при 25/30 кадр/с (50/60 Гц) HDMI 1080i при 50/60 кадр/с (50/60 Гц) HDMI 720p при 50/60 кадр/с (50/60 Гц) HDMI 720p при 25/30 кадр/с (50/60 Гц) | Разъемы | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI, тип D |
| Частота кадров | 25/30 кадр/с при частоте электросети 50/60 Гц | Локальное хранение данных | Поддержка карт памяти microSD/microSDHC/microSDXC Поддержка видеозаписи по сети на выделенный сетевой накопитель (NAS) Рекомендации по выбору карт памяти и сетевого накопителя NAS можно найти на сайте www.axis.com |
| Передача видеопотока | Несколько отдельно настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG, настраиваемая частота кадров и скорость канала, технология Axis Zipstream при использовании H.264, VBR/MBR H.264 HDMI | Условия эксплуатации | От 0 до 40°C Относительная влажность: 15–85 % (без образования конденсата) |
| Передача нескольких видеопотоков | До 2 отдельных фрагментов общего изображения с полной частотой кадров | Условия хранения | От -40 до 70°C Относительная влажность: 15–85 % (без образования конденсата) |
| Панорамирование, наклон и масштабирование | Цифровое PTZ-управление | Соответствие стандартам | EN 55032, класс B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC, часть 15, раздел B, классы A and B, ICES-003, класс B, VCCI, класс B, RCM AS/NZS CISPR 22, класс B, KCC KN32 класс B, KN35, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262, класс IK08 |
| Настройки изображения | Регулировка сжатия, цвета, яркости, четкости, контраста, баланса белого, экспозиции; компенсация фоновой засветки, широкий динамический диапазон (WDR), наложение текста на изображение, зеркальное отражение изображений, зоны маскирования Вращение: 0°, 90°, 180°, 270°, включая коридорный режим Axis Corridor Format | Размеры | Высота: 56 мм Ø 101 мм |
| Сеть | | Масса | 180 г |
| Безопасность | Защита паролями, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS ^a , контроль доступа по сети IEEE 802.1X ^a , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами | Принадлежности в комплекте поставки | Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя, ключ Torx L |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, HDMI 1.4b | Дополнительные аксессуары | Крепления AXIS T94 для разных способов установки Черный корпус Тонированный купол Внешняя крышка Карта памяти AXIS Surveillance microSDXC™, 64 ГБ |
| Системная интеграция | | ПО для управления видео | Приложения AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station, ПО для управления видео, поставляемые партнерами Axis по разработке приложений; доступны на странице www.axis.com/techsup/software |
| Программный интерфейс | Открытый API для интеграции ПО, включая VAPIX® и прикладную платформу камер AXIS; технические характеристики доступны по адресу www.axis.com Система видеохостинга AXIS Video (AVHS) с подключением камеры одним щелчком Профиль ONVIF S; технические характеристики доступны по адресу www.onvif.org | Языки | Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский |
| Аналитика | Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection 3, активное оповещение при несанкционированных действиях Поддержка платформы приложений AXIS Camera обеспечивающей установку приложений AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking, а также приложений сторонних разработчиков, см. www.axis.com/acap | Гарантия | Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу www.axis.com/warranty |
| Срабатывание сигнала тревоги | Результаты анализа, события локальной записи данных | а. Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (http://www.openssl.org/), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (ey@cryptsoft.com). | |

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility