

Рабочая станция сетевых устройств записи видео высокой четкости

avigilon

Аппаратные решения, представленные в портфеле компании Avigilon™, представляют собой защищенные, надежные и масштабируемые платформы для небольших объектов и крупных систем. Рабочая станция сетевых устройств записи видео высокой четкости (NVR) позволяет просматривать потоковые и записанные данные непосредственно на NVR, что обеспечивает высокий уровень контроля и защиты.



Наша рабочая станция NVR поставляется с предустановленным программным обеспечением Avigilon Control Center™ и настроена для максимальной производительности и надежности инфраструктуры. К тому же наши решения NVR легко интегрируются в любую систему видеонаблюдения компании Avigilon и поддерживают запись видеоданных на скорости от 120 Мбит/с с 64 каналов.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Предварительная загрузка и настройка с помощью ПО сетевого управления видеоданными высокой четкости Avigilon Control Center

Видеозапись со скоростью до 120 Мбит/с

Поддержка до 64 каналов камер

Поддержка скорости до 30 кадров в секунду на канал камеры

Действительное место записи до 8 ТБ

Поддержка до двух мониторов высокого разрешения *

Настольная конструкция

* Мониторы продаются отдельно.

Технические характеристики

СИСТЕМА	Версия Avigilon Control Center	Enterprise, Standard или Core			
	Скорость записи	До 120 Мбит/с			
	Каналы камеры	До 64			
	Скорость съемки	До 30 кадров в секунду на один канал			
	Локальный просмотр	Да, два монитора высокого разрешения			
	Операционная система	Microsoft® Windows Embedded Standard 7			
	Конфигурация жестких дисков	2 SATA JBOD			
	Объем памяти для хранения видеоданных	8 ТБ			
	Процессор	Intel® Core™ i5-6600 6-го поколения			
	Оперативная память	8 ГБ DDR4 ОЗУ			
	Сетевой интерфейс	2 гигабитных порта Ethernet RJ-45 (1000Base-T)			
	Видеовыходы	2 активных (1 DisplayPort и 1 DVI-I)			
	Накопитель на оптических дисках	DVD-RW			
	Поддерживаемые интерфейсы монитора	До 2 комбинаций DP, DVI и/или HDMI (с предоставляемыми аксессуарами)			
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Форм-фактор	Настольный			
	Габаритные размеры (Д × Ш × В)	175 × 360 × 435 мм			
	Вес	9,24 кг			
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Напряжение питания	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц (автоматическое переключение)			
	Источник питания	Один, без резервирования			
	Потребляемая мощность	290 Вт			
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Диапазон рабочих температур	От 5 до 35 °C			
	Температура хранения	От –40 до 65 °C			
	Влажность	Относительная влажность от 20 до 80 % (без конденсации)			
	Вибрация при эксплуатации	0,26 GRMS			
	Вибрация при хранении	2,20 GRMS			
	Ударная нагрузка при эксплуатации	Ударный импульс 40 g в течение 2 мс			
	Ударная нагрузка при хранении	Ударный импульс 105 g в течение 2 мс			
	Высота эксплуатации (над уровнем моря)	От –15,2 до 3048 м			
	Высота при хранении (над уровнем моря)	От –15,2 до 10668 м			
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ		USB-клавиатура			
		USB-мышь			
		Кабель питания			
		2 переходника с DVI на HDMI			
		1 переходник с DisplayPort на DVI			
СЕРТИФИКАТЫ	Сертификаты/директивы	UL	cUL	CE	RCM
		CCC	EAC	VCCI	KC
		BSMI	NRCS	ROHS	SVHC
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА	HD-NVRWS3-8TB	Рабочая станция NVR, хранилище на 8,0 ТБ			
		Лицензии на Avigilon Control Center приобретаются отдельно			