



Модель с регулируемым язычком FaFix и возможностью регулировки дверной защелки

Обзор преимуществ

- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Может комбинироваться с запорными накладками с направляющей язычка (стандарт) без FaFix
- Переворачиваемый корпус на 180°, возможен монтаж на левые и правые двери.

Комплект поставки

- 1 шт. дверная электромеханическая защелка

Технические данные

Напряжение	12 В пост. тока
Направление DIN	универсал.
Предел прочности	4000 Н
Высота	90 мм
Ширина	20 мм
Глубина	28,2 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °С до +40 °С
Материал корпуса	Цинк пресс-литье
Материал язычка	Цинк пресс-литье
Материал внешней части язычка	Цинк пресс-литье
Рабочее напряжение диапазон разброса	± 1 В
Номинальное сопротивление	61 Ом
Потребление постоянного тока (50% остаточная пульсация)	180 мА
Номин. потребление тока (постоянный ток)	195 мА
Макс. противонагрузка на язычок при работе 10 Н от постоянного тока (остаточная пульсация 50%)	
Макс.противонагрузка на язычок DC	10 Н
Диапазон отклонений номинального рабочего напряжения	± 1 В

Номер изделия	34FF-----E91
Код EAN	4042203104198

