

2 Мп 26x Starlight Сетевая PTZ Камера



- 1/2.8" Прогрессивной развертки 2 Мп CMOS
- 5 – 130 мм; 26x Оптический зум
- Starlight технология
- ИК-подсветка до 30 м
- IP65

Камера	
Сенсор	1/2.8" Прогрессивной развертки 2 Мп CMOS
Минимальная освещенность	Цветное: 0.001 люкс @ (F1.5, AGC вкл); Черно-белое: 0.0005 люкс @ (F1.5, AGC вкл).
Выдержка	1/25 – 1/100000 с; Поддерживает задержку затвора
Диафрагма	Управляемая приводом
День/Ночь	ИК-фильтр
Цифровое увеличение	16x
Линза	
Фокусное расстояние	5 – 130 мм; 26x Оптический зум
Диафрагма	F1.5 – F3.8
Углы обзора	Горизонтальный 56.9° - 2.9°; Вертикальный 32.2° - 1.6°.
Рабочая дистанция	100-1000 мм
Скорость приближения	~ 3.5 с
Сжатие	
Сжатие видео	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 Type	Main Profile
H.264 Type	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Скорость передачи видео данных	32 Кбит/с - 16 Мбит/с
Сжатие аудио	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM
Скорость передачи аудио	64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32-192 Кбит/с (MP2L2) / 16-64 Кбит/с (AAC)
Изображение (Max разрешение 1920 × 1080)	
Основной поток	50 Гц: 25 кадров/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Гц: 30 кадров/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720).
Третий поток:	50 Гц: 25 кадров/с (704 × 576); 60 Гц: 30 кадров/с (704 × 576).

Настройки картинки	Насыщенность, яркость, контраст и резкость
VLC	Есть
Режим экспозиции	Автоматическая экспозиция / Приоритет диафрагмы / Приоритет выдержки / Ручная экспозиция
Управление фокусировкой	Автофокус / Одноразовая фокусировка / Ручная фокусировка / Полуавтоматическая фокусировка
Экспозиция по области / Фокусировка	Есть
Антитуман	Есть
Стабилизация изображения (EIS)	Есть
Переключение День/Ночь	Авто / Ручной / По таймеру / По событию
3D DNR	Есть
Наложение	Есть, 24 бит наложение
ROI	Есть, 3 потока и 4 фиксированных зоны
Сеть	
Хранение	Поддерживает MicroSD/SDHC/SDXC 256 Гб; NAS (NFS, SMB/CIFS)
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6
Интерфейсы	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G)
ИИ	
Интеллектуальное обнаружение	Выявление пересечения границы, вторжения в зону, входа/выхода из зоны; Быстрое обнаружение движения; Определение зависания, сбора персонала, парковки/захвата, смены сцены; Обнаружение звука, виртуального фокуса; Детекция лиц.
Батарея	
Тип батареи	Литиевая батарея с большой емкостью
Емкость батареи	72 В, 9600 мАч
Продолжительность работы	105 ч. (режим низкого энергопотребления)
Настройка положения	
Вращение	360°
Скорость вращения	0.1° - 12°/с
Диапазон наклона	От -25° до 90°
Скорость наклона	0.1° - 12°/с
Количество предустановок	255
Патрулирование	6 режимов, до 18 предустановок на режим
Восстановление при потере питания	Есть
RS485	Есть
ИК-подсветка	
Дистанция ИК-подсветки	До 30 м
Порты	

ПАНОКАМ | PNC-PTZ-3D2X26-G

Аудио I/O	1 вход, 1 выход (оптический)
Тревога I/O	1 вход, 1 выход (оптический)
Общее	
Питание	DC 12±2 В, 36 Вт
Рабочий диапазон температур	От -20°C до +60°C
Сетевой интерфейс	1 RJ45, 10М/100М самоадаптивный порт Ethernet
Уровень защиты	IP65
Вес	2.5 кг

Габариты камеры

