

Объективы с переменным фокусным расстоянием серии 13VA

ФОРМАТ 1/3", УПРАВЛЯЕМАЯ ВРУЧНУЮ ДИАФРАГМА

Описание изделия

- Оправа типа CS
- Для использования с телекамерами формата 1/3"
- Управляемая вручную диафрагма, ручная фокусировка, ручная трансфокация
- Высокая разрешающая способность, компактный корпус



13VA5-40


Серия 13VA дает возможность выбора универсальных и многофункциональных объективов формата 1/3" с переменным фокусным расстоянием в одном комплекте. Каждый объектив с управляемой вручную диафрагмой в этой серии перекрывает определенный диапазон фокусных расстояний. Регулировкой этих объективов достигается точно необходимая зона обзора вместо «почти подходящего обзора».

Пригодные для условий освещения в помещениях и вне помещений, объективы **серии 13VA** подходят для всех телекамер формата 1/3" с оправой типа CS и идеальны для телекамер, оснащенных электронной диафрагмой. Некоторые объективы содержат асферические элементы, обеспечивающие оптимизированное, более резкое изображение при всех фокусных расстояниях.

Объективы в этой серии выпускаются с увеличениями 2,1X, 2,4X, 2,7X, 4,3X, 8X, 10X и 15X с различными фокусными расстояниями.

Объективы с переменным фокусным расстоянием серии VA компании Pelco оптимизированы для максимального пропускания света. Максимальные значения диафрагменного числа от f/1.0 до f/1.8 обеспечивают отличные характеристики в условиях низкой освещенности.

Выберите наиболее подходящие для вас объективы в разделе «Технические характеристики» данного листка технических данных.



	Ø/Ш	Д
13VA1-3	1,56 (3,96)	2,05 (5,21)
13VA2,5-6	1,56 (3,96)	1,84 (4,67)
13VA2,8-12	1,58 (4,01)	2,33 (5,92)
13VA3-8	1,30 (3,30)	1,78 (4,52)
13VA5-40	1,65 (4,19)	2,86 (7,26)
13VA5-50	1,56 (3,96)	2,33 (5,92)
13VA5,5-82,5	1,89 (4,80)	3,25 (8,26)

ПРИМЕЧАНИЕ: В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В САНТИМЕТРАХ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ

	13VA1-3	13VA2.5-6	13VA2.8-12	13VA3-8
Тип	Переменное фокусное расстояние	Переменное фокусное расстояние	Переменное фокусное расстояние	Переменное фокусное расстояние
Формат изображения	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"
Тип оправы	CS	CS	CS	CS
Фокусное расстояние	1,6~3,4 мм	2,5~6 мм	2,8~12 мм	3~8 мм
Кратность трансфокации	2,1X	2,4X	4,3X	2,7X
Диафрагменное число F	1.4~закрыто	1.4~закрыто	1.4~закрыто	1.0~закрыто
Функционирование				
Диафрагма	Вручную	Вручную	Вручную	Вручную
Фокусировка	Вручную	Вручную	Вручную	Вручную
Трансфокация	Вручную	Вручную	Вручную	Вручную
Угол обзора				
По диагонали	106,1°~180,0°	56,8°~133,3°	—	—
По горизонтали	84,3°~180,0°	45,6°~107,6°	24,1°~97,4°	36°~91°
По вертикали	55,8°~114,1°	34,2°~80,9°	18,1°~72,5°	27°~67°
Минимальное расстояние до объекта наблюдения	0,2 м	0,2 м	0,3 м	0,2 м
Заднее фокусное расстояние	7,07~11,55 мм	8,72~14,24 мм	8,6 мм	8,36 мм
Размер фильтра (мм)	—	Обратитесь к изготовителю	—	Отсутствует
Масса нетто	0,20 фунт. (0,09 кг)	0,20 фунт. (0,09 кг)	0,15 фунт. (0,06 кг)	0,09 фунт. (0,04 кг)
Масса брутто	1 фунт. (0,45 кг)	1 фунт. (0,45 кг)	1 фунт. (0,45 кг)	1 фунт. (0,45 кг)
	13VA5-40	13VA5-50	13VA5.5-82.5	
Тип	Переменное фокусное расстояние	Переменное фокусное расстояние	Переменное фокусное расстояние	
Формат изображения	1/3"	1/3"	1/3"	
Тип оправы	CS	CS	CS	
Фокусное расстояние	5~40 мм	5~50 мм	5,5~82,5 мм	
Кратность трансфокации	8X	10X	15X	
Диафрагменное число F	1.6~закрыто	1.4~закрыто	1.8~закрыто	
Функционирование				
Диафрагма	Вручную	Вручную	Вручную	
Фокусировка	Вручную	Вручную	Вручную	
Трансфокация	Вручную	Вручную	Вручную	
Угол обзора				
По диагонали	8,8°~66,9°	—	4,2°~64,7°	
По горизонтали	6,5°~53,6°	5,3°~53,4°	3,1°~50,7°	
По вертикали	4,8°~40,2°	4,1°~40,1°	2,3°~37,5°	
Минимальное расстояние до объекта наблюдения	0,5 м	0,5 м	0,2 м	
Заднее фокусное расстояние	10~14,3 мм	10,05 мм	8,65~10,32 мм	
Размер фильтра (мм)	40,5P0,5	—	46P0,75	
Масса нетто	0,30 фунт. (0,14 кг)	0,20 фунт. (0,09 кг)	0,48 фунт. (0,22 кг)	
Масса брутто	1 фунт. (0,45 кг)	1 фунт. (0,45 кг)	1 фунт. (0,45 кг)	



Всемирная штаб-квартира компании Pelco, Inc.:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA

США и Канада Тел. (800) 289-9100 • Факс: (800) 289-9150

Международный Тел. +1 (559) 292-1981 • Факс: +1 (559) 348-1120

www.pelco.com

Pelco и логотип Pelco являются зарегистрированными товарными

знаками компании Pelco, Inc.

Технические характеристики и сведения о наличии изделий могут

быть изменены без уведомления.

© 2007 Pelco, Inc. Все права защищены.