

Сетевая камера AXIS P3384-V

Вандалозащитная модель, имеющая разрешение HDTV 720p готовая для работы в условиях недостаточной освещенности.

Фиксированная купольная сетевая камера AXIS P3384-V, предназначенная для круглосуточного видеонаблюдения, позволяет получать видеоизображение прекрасного качества с разрешением HDTV 720p/1 Мп. Камера поддерживает технологию Lightfinder, которая существенно помогает получить качественное изображение при недостатке освещения, а режим Wide Dynamic Range — Dynamic Capture позволяет получить превосходное качество видео при самых сложных условиях освещения, когда есть большая разница в освещенности отдельных участков сцены. Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом позволяет выделить необходимый участок из полного изображения для подробного изучения или записи в потоковом режиме. Регулируемая диафрагма P-Iris служит для оптимизации глубины резкости, разрешения, контрастности и четкости изображения. Благодаря дистанционному управлению масштабированием и фокусировкой камеру не нужно дополнительно настраивать вручную. Модель, имеющая вандалозащитный кожух, специально разработана для установки в помещениях, где требуются малозаметные и компактные решения.

- > **Разрешение HDTV 720p/1 Мп.**
- > **WDR — Dynamic Capture.**
- > **Технология Lightfinder.**
- > **Управление диафрагмой P-Iris.**
- > **Вандалозащитная конструкция класса IK10.**



Сетевая камера AXIS P3384-V

Камера		Срабатывание сигнала тревоги	Аналитика, события локальной записи данных, внешний вход
Изображение	КМОП, 1/3", прогрессивная развертка, RGB	Действия по событиям	Загрузка файлов: по FTP, HTTP, HTTPS, а также через общие сетевые папки и по электронной почте Рассылка уведомлений: по электронной почте, HTTP, HTTPS и TCP Видеозапись на локальный накопитель Буферизация видео до и после тревоги Выходной сигнал на внешнее оборудование, включение аудиозаписи на накопитель, воспроизведение аудиоклипа
Объектив	3-9 мм, F1,2 Горизонтальный угол обзора: 84°-30° Вертикальный угол обзора: 63°-22° С переменным фокусным расстоянием, дистанционное управление фокусировкой и трансфокацией, управление диафрагмой (P-Iris), ИК-фильтр	Потоковая передача данных	Данные о событиях
Режим День/Ночь	Автоматически управляемый инфракрасный фильтр	Встроенные средства установки	Дистанционное управление зумом и фокусировкой, счетчик пикселей
Минимальная освещенность	Dynamic Capture цвет: 0,5 лк, F1,2; ч/б: 0,08 лк; F1,2 Lightfinder цвет: 0,15 лк, F1,2; ч/б: 0,03 лк; F1,2	Общие характеристики	
Скорость срабатывания затвора	Dynamic Capture: от 1/231 с до 1/37 с Lightfinder: от 1/29 500 с до 2 с	Материал корпуса	Прозрачный купол из поликарбоната, внутренний модуль камеры из алюминия с электронными компонентами Корпус с алюминиевым основанием, защита от механических ударов по классу IK10 Цвет: белый NCS S 1002-B. Чтобы получить инструкции по перекрашиванию и узнать о возможном изменении гарантии в связи с ним, обратитесь к партнеру Axis.
Регулировка угла камеры	Поворот 360°, наклон 160°, вращение 340°	Стойкость	Не содержит ПВХ
Видео		Память	ОЗУ: 256 МБ, флэш-память: 128 МБ
Сжатие видео	Базовый и основной профили H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC), Motion JPEG	Питание	Технология Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 1 Макс. 5,9 Вт
Разрешение	От 1280 x 960 ^a (прибл. 1,3 Мп) до 160 x 90	Разъемы	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Клемная колодка с 1 входом сигнала тревоги и 1 выходом сигнала тревоги, микрофонный/линейный вход 3,5 мм, линейный выход 3,5 мм
Частота кадров	25/30 кадр/с при частоте электросети 50/60 Гц	Локальное хранение данных	Поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC Поддержка видеозаписи по сети на выделенный сетевой накопитель (NAS). Рекомендации по выбору карт SD и сетевого накопителя NAS можно найти на сайте www.axis.com
Передача видеопотока	Несколько отдельно настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG, настраиваемая частота кадров и битрейт, VBR/MBR H.264	Условия эксплуатации	От 0 до 50 °C Относительная влажность: 10–85 % (без образования конденсата)
Панорамирование, наклон и масштабирование	Цифровое PTZ-управление	Условия хранения	От -40 до 65 °C
Настройки изображения	Регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, контраста, баланса белого, экспозиции и участков экспонирования; тонкая настройка действий при слабом освещении; наложение текста на изображение; зеркальное отражение изображений; маска закрытых зон Поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая коридорный формат Wide Dynamic Range — Dynamic Capture: до 120 дБ (0,5-500 000 лк) в зависимости от сцены	Соответствие стандартам	EN 55022, класс B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC, часть 15, раздел B, класс B, ICES-003, класс B, VCCI, класс B, RCM AS/NZS CISPR 22, класс B, KCC KN22, класс B, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78 IEC/EN/UL 60950-1 IEC 62262 IK10
Аудио		Масса	730 г
Передача аудиопотока	Двусторонняя передача звука	Размеры	Ø148 x 104 мм
Сжатие аудио	AAC LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, настраиваемый битрейт	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя, отвертка Resistorx T20, шаблон для сверления отверстий Комплект разъемов, тонированный купол
Ввод/вывод аудио	Вход для внешнего микрофона или линейный вход, линейный выход, встроенный микрофон (отключаемый)	ПО для управления видео	Приложения AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station, ПО для управления видео, поставляемые партнерами Axis по разработке приложений; доступны на странице www.axis.com/techsup/software
Сеть		Языки	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS ^b , контроль сетевого доступа IEEE 802.1X ^b , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей.	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу www.axis.com/warranty
Поддерживаемые протоколы	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	а. <i>Масштабируемое разрешение 1400 x 1050 (1,4 Мп), доступное с помощью VAPIX[®]</i> б. <i>Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young, eay@cryptsoft.com).</i>	
Системная интеграция		Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility	
Программный интерфейс	Открытый API для интеграции ПО, включая VAPIX [®] и платформу приложений камер AXIS; технические характеристики доступны по адресу www.axis.com Система видеохостинга AXIS Video (AVHS) с подключением камеры одним щелчком Профиль ONVIF Profile S; технические характеристики доступны по адресу www.onvif.org		
Аналитика	Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection 3, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы приложений AXIS Camera, обеспечивающей установку приложений AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking, а также приложений сторонних разработчиков, см. www.axis.com/acap		