



АСА-АТR13 - RFID Брелок



Бесконтактный брелок АСА-АТR13 только для чтения имеет универсальную совместимость со считывателем Wiegand IF тип W 3. Ключ включает встроенную антенну и интегральную схему радиочастотной идентификации RFID, позволяющую осуществлять бесконечное количество считываний считывателями Wiegand тип W3. Уникальный брелок размером с брелок для ключей является чрезвычайно прочным (IP 68) и может полностью погружаться под воду, со всей внутренней электроникой.

Рабочая температура	от -20 °С до +50 °С
Температура хранения	от -20 °С до +50 °С
Относительная влажность	До 90% (без конденсации)
Цвет поверхности	Глянцевый / матовый
Антенна	Медная катушка
Размеры	54,5 x 35 x 7,3 мм
Вес	10,2 г

Сертификаты и согласования

ISO/IEC 10536

Техническое описание

Тип	Бесконтактный пассивный
Материалы	PVC / PET
Чип интегральной микросхемы	EM4102
Стандарт ISO	ISO/IEC 10536
Дальность считывания	В пределах 20 см (зависит от формы антенны)
Рабочая частота	125 кГц

Информация для заказа

АСА-ATR13 - RFID Брелок	АСА-ATR13
Стандартный бесконтактный брелок 125 кГц только для чтения для считывателей Wiegand типа W3.	

Дополнительные аксессуары

ARD-AYK12 - RFID Бесконтактный считыватель	ARD-AYK12
Считыватель контроля доступа с выходом Wiegand для технологии карт 125 кГц (EmMarine).	

ARD-AYJ12 - RFID Бесконтактный считыватель	ARD-AYJ12
Считыватель контроля доступа с выходом Wiegand для технологии карт 125 кГц (EmMarine).	

ARD-AYH12 - RFID Бесконтактный считыватель	ARD-AYH12
Считыватель контроля доступа с выходом Wiegand для технологии карт 125 кГц (EmMarine).	

ARD-AYQ12 - RFID Бесконтактный считыватель	ARD-AYQ12
Тонкий металлический вандалозащищенный считыватель с 24-битным выходом Wiegand для технологии карт 125 кГц.	

ARD-AYCE65B - RFID Бесконтактный считыватель	ARD-AYCE65B
Тонкий считыватель карт доступа с пьезо-электрической клавиатурой и выходом Wiegand для технологии карт 125 кГц (EM).	