

KN166-IP

Сетевой видеорегистратор

- Запись видео/аудио от 16 IP-камер при 30 к/с на канал
- Запись/воспроизведение видео от камер до 6 Мп
- Максимальный битрейт 128 Мбит/с
- Встроенный 8-канальный сетевой коммутатор с PoE
- Поддержка камер сторонних производителей (ONVIF)
- Возможность установки 2 SATA HDD (HDD не входит в комплект)
- 1 порт USB 2.0 и 1 порт USB 3.0
- Сетевой интерфейс – Gigabit Ethernet
- Сетевое ПО KN Manager, мобильный клиент



| Модель: | KN166-IP |
|---|---|
| Алгоритм сжатия | H.264 |
| Количество IP-каналов/портов P2P | 16/8 |
| Количество и тип портов PoE | 8 портов PoE+ (802.3at) |
| Видеовыходы мониторов | 1 HDMI / 1 VGA с одновременной работой обоих видеовыходов |
| Вход /выход аудио | 1/1 RCA |
| Разрешение (отображение/запись/воспроизведение) | 6 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 Gigabit Ethernet |
| Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
| Максимальный битрейт | 128 Мбит/сек |
| Сетевое ПО | KN Manager |
| Поддерживаемые браузеры | Internet Explorer (Microsoft), Safari (Apple), Chrome (Google), Firefox (Mozilla), Opera и т.д. |
| Тип/количество HDD | Возможна установка 2 SATA HDD (HDD не входит в комплект поставки) |
| USB | 1 порт USB 2.0 и 1 порт USB 3.0 |
| Индикаторы на передней панели | 3 x LED индикатора (Питание, Сетевой статус, HDD) |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ +50°C |
| Макс. относительная влажность | 10% ~ 90% RH |
| Напряжение питания | 52 В пост. тока (адаптер в комплекте) |
| Макс. потребляемая мощность | 94 Вт |
| Габариты (ШxВxГ) | 360 x 44 x 254 мм |
| Масса | 1.5 кг |