

# KR041

## Видеорегистратор

- Скорость записи до 100 к/с
- Алгоритм сжатия H.264
- Разрешение записи до 720x576 пикс.
- Возможность установки 2 HDD (не входят в комплект)
- Видеовыходы для мониторов: главный (VGA, BNC), Spot-выход (BNC)
- Диагностика состояния HDD (протокол S.M.A.R.T.)
- Сетевое ПО CMS и мобильные клиенты
- 2 порта USB
- Управление PTZ-камерами через RS-485
- Jog-Shuttle
- Запись аудио (1 канал)
- Поддержка управления с помощью USB-мыши



Модель:	KR041
Алгоритм сжатия:	H.264
Видеовыходы камер:	4x BNC
Видеовыходы мониторов:	Главный выход монитора: 1 VGA, 1 BNC Spot-выход: 1 BNC
Аудио входы/выходы:	1/1
Входы/выходы тревоги:	4/1
Разрешение (запись):	352x288 пикс., 720x288 пикс., 720x576 пикс.
Скорость записи:	100 к/с (352x288 пикс., 720x288 пикс., 720x576 пикс.)
Запись:	Постоянная, по графику, по событию (детекция движения, срабатывание датчика), пред- и посттревожная, экстренная
Тип/количество HDD:	SATA HDD (не входит в комплект поставки), возможна установка 2 HDD
USB:	2 порта (из них 1 на лицевой панели)
Управление поворотными камерами:	Кнопки на лицевой панели; ИК-пульт, USB-мышь
Интерфейсы управления:	RS-485
Форматы отображения:	1, 4 окон
Поиск:	По временной шкале, календарю (дате/времени), событиям, системному журналу
Режимы воспроизведения:	Перемотка вперед/назад (x2, x4, x8, x16, x32), просмотр, пауза
Сетевой интерфейс:	10/100 Мбит/с Base-Tx Ethernet
Сетевые протоколы:	TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, DDNS
Деинтерлейсинг:	Поддерживается
ИК-пульт:	В комплекте
Диапазон рабочих температур/влажности:	+5°...+40°С / 20-80%
Напр. питания:	12 В пост. тока (адаптер в комплекте)
Габариты (ШxВxГ):	270x71x215 мм
Масса:	4.3 кг