

## 5 Мп ИК Вариофокальная Купольная Камера видеонаблюдения



- 5 Мп 1/2.7" CMOS
- Поддержка H.264+, H.265+
- Дальность ИК-подсветки - 40 м
- ИИ – защита периметра, детекция лиц, определение движения
- Встроенный микрофон и динамик
- Поддержка карт памяти MicroSD с емкостью 256 Гб
- 2.7 – 13.5 мм 5x zoom
- Питание 12 VDC/PoE
- IP67

| Камера                                |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор                                | 1/2.7" CMOS                                                                           |
| Максимальное разрешение               | 5 Мп, 2880 × 1620                                                                     |
| Электронная выдержка                  | Авто/Ручная<br>1/3 – 1/100000 с                                                       |
| Минимальная освещенность              | Цветное: 0.002 люкс; Черно-белое: 0.0002 люкс; С включенной подсветкой: 0 люкс.       |
| Отношение сигнал/шум                  | > 56 дБ                                                                               |
| Дистанция ИК-подсветки                | 40 м                                                                                  |
| Управление подсветкой                 | Авто/Ручное                                                                           |
| Линза                                 |                                                                                       |
| Тип линзы                             | Моторизированная вариофокальная                                                       |
| Фокусное расстояние                   | 2.7 - 13.5 мм                                                                         |
| Максимальная диафрагма                | F1.6                                                                                  |
| Углы обзора                           | Горизонтальный: 99° – 28°<br>Вертикальный: 71° – 21°<br>Диагональный: 134° – 35°      |
| Диафрагма                             | Автоматическая                                                                        |
| ИИ                                    |                                                                                       |
| Интеллектуальное обнаружение движения | Да                                                                                    |
| Защита периметра                      | Пересечение линий (Классификация: транспорт, люди, безмоторные средства передвижения) |
| Обнаружение лиц                       | Да                                                                                    |

| Видео                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие                                  | H.264H / H.264M / H.264B / H.265                                                      |
| Умное сжатие                            | H.264H+ / H.264M+ / H.264B+ / H.265+                                                  |
| Частота кадров                          | Основной поток: 5 Мп (1 – 25/30 кадров/с)                                             |
|                                         | Второй поток: D1 (1 – 25/30 кадров/с)                                                 |
|                                         | Третий поток: 720p (1 – 25/30 кадров/с)                                               |
| Потоковая передача                      | 3 потока                                                                              |
| Управление скоростью передачи данных    | CBR/VBR                                                                               |
| Скорость передачи видео                 | H.264: 3–20480 Кбит/с                                                                 |
|                                         | H.265: 3–20480 Кбит/с                                                                 |
| Режим День/Ночь                         | Цветное/Черно-белое                                                                   |
| BLC                                     | Да                                                                                    |
| HLC                                     | Да                                                                                    |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | 140 дБ                                                                                |
| Баланс белого                           | Да                                                                                    |
| Яркость                                 | Авто/Ручная                                                                           |
| Шумоподавление                          | 3D DNR                                                                                |
| Определение движения                    | 4 зоны                                                                                |
| Поворот картинки                        | 0° / 90° / 180° / 270°                                                                |
| Зеркалирование                          | Да                                                                                    |
| Приватные зоны                          | 4 зоны                                                                                |
| Аудио                                   |                                                                                       |
| Встроенный микрофон                     | Да                                                                                    |
| Встроенный динамик                      | Да                                                                                    |
| Сжатие аудио                            | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.726ASF                                                   |
| Тревога                                 |                                                                                       |
| Тревога по событию                      | Да                                                                                    |
| Сеть                                    |                                                                                       |
| Сеть                                    | RJ-45 (10/100 Base-T)                                                                 |
| Протоколы                               | TCP/IP; UDP; HTTP; IGMP; ICMP; DHCP; RTP/RTSP; DNS; DDNS; FTP; NTP; PPPoE; UPnP; SMTP |
| Совместимость                           | ONVIF; CGI; P2P                                                                       |
| User/Host                               | 20 (Пропускная способность: 80 М)                                                     |
| Хранение                                | FTP; Micro SD (максимально поддерживает 256 Гб/FAT32)                                 |
| Браузер                                 | IE: IE8 и более поздние версии; Chrome; Firefox                                       |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Питание                     |                                                       |
| Питание                     | 12 В DC (±30%) / PoE (802.3af)                        |
| Потребляемая мощность       | Основная 2.5 Вт                                       |
|                             | Максимальная 6.2 Вт                                   |
| Внешние условия             |                                                       |
| Рабочий диапазон температур | От -30°C до +60°C / Относительная влажность менее 95% |
| Условия хранения            | От -40°C до +60°C                                     |
| Уровень защиты              | IP67                                                  |
| Общее                       |                                                       |
| Корпус                      | Металл                                                |
| Размеры                     | 102 мм × Φ122 мм                                      |

Габаритные размеры

