

2 Мп 33х Автотрекинг Starlight Панорамная PTZ Камера



- 1/1.8" Прогрессивной развертки 2 Мп CMOS
- 5.5 – 180 мм; 33х Оптический зум
- Фиксированный объектив: 3.6/10 мм
- Точность позиционирования: 0.05°
- Starlight технология
- ИК-подсветка до 200 м
- IP66

Система	
Интеллектуальное детектирование	Автоматическое детектирование людей и лиц.
Дальность детекции лиц	70 м
Автотрекинг	Есть
Отслеживание нескольких целей	Есть, до 30 целей в сек.
Панорамная Камера	
Сенсор	1/1.8" Прогрессивной развертки 2 Мп CMOS
Минимальная освещенность	Цветное: 0.001 люкс @ (F1.2, AGC вкл); Черно-белое: 0.0001 люкс @ (F1.2, AGC вкл).
День/Ночь	ИК-фильтр
Отношение сигнал/шум	> 55 дБ
WDR	Есть
Антитуман	Есть
BLC	Есть
HLC	Есть
Углы обзора	Горизонтальный: 106° Вертикальный: 58°
Интеллектуальное детектирование	Детекция движения и людей
Сжатие видео	H.265 / H.264 / MJPEG
Объектив	3.6 мм
Трекинг PTZ Камера	
Сенсор	1/1.8" Прогрессивной развертки 2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Минимальная освещенность	Цветное: 0.001 люкс @ (F1.2, AGC вкл); Черно-белое: 0.0001 люкс @ (F1.2, AGC вкл).
Выдержка	1/1 – 1/30000 с
Отношение сигнал/шум	> 55 дБ
День/Ночь	ИК-фильтр

Фокусное расстояние	5.5-180 мм; 33х Оптический зум
Горизонтальный угол обзора	66.31° - 3.72°(wide-tele)
Диафрагма	F1.5 – F3.8
Настройка положения	
Вращение	360° без ограничений
Скорость вращения	0.05° - 300°/с
Диапазон наклона	От -15° до 90°
Скорость наклона	0.05° - 200°/с
Количество предустановок	256
Патрулирование	6 режимов, до 18 предустановок на режим
Функция отслеживания	
Сцена применения	Поддержка захвата и загрузка изображений лиц
Зона предосторожности	6 зон
Зона Мониторинга	70 м
Сеть	
API	Поддерживает Open-ended, ONVIF, Hikvision Sdk и Third-party Management Platform
Протоколы	IPv4, HTTP, FTP, RTSP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP
ИК-подсветка	
Дистанция ИК-подсветки	До 200 м
Адаптивная ИК-подсветка	Автоматически настраивается от приближения
Порты	
Аудио I/O	1 вход, 1 выход (оптический)
Тревога I/O	1 вход, 1 выход (оптический)
Общее	
Питание	AC 24 В, 55 Вт (Max)
Рабочий диапазон температур	От -40°C до +70°C
Влажность	Менее 90%
Уровень защиты	IP66 Standard
Вес	~ 7.5 кг

Габариты камеры

